CHICAGO (Camira)	Technische Daten	Preisgruppe 4
Material	100 % Recyceltes Polyester FR	Stoffe und Leder sind als Rohmaterial sehr unterschiedlich in Farbe und Struktur. Daher ist bei Einfärbungen von Leder und Stoff aus verschiedenen Fertigungspartien nicht immer eine exakte Übereinstimmung der Farben gewährleistet. Diese geringen Farbabweichungen bei Nachlieferungen und Ergänzungen berechtigen jedoch nicht zum Ersatzanspruch.
Stoffgewicht/lfm	450 g	
Breite	140 cm	
Scheuertouren	100.000 Martindale (BS EN ISO 12947-2:1999)	
Lichtechtheit	6 (BS EN ISO 105-B02:1999)	
Pilling (Knötchenbildung)	5, pillt nicht	
Reibechtheit nass/trocken	4/4 (BS EN ISO 105-X12:2002)	
Brandschutznormen	Schwerentflammbar (DIN 4102:B1; BS EN 1021 - part 1&2; BS 7176:2007 Low Hazard; BS 5852:2006, Section 4, Ignition Source 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; NF D 60 -013:2006; UNI 8456 & UNI 9174 Class 1)	
Ökologie	Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe Second nature™ recycled Umweltverträglich (EU-Umweltzeichen "Die Blume")	

CHICAGO (Camira)	Technical data	Price group 4
Material	100 % Recycled Polyester FR	Due to the natural variations in the colour and structure of the raw materials it is impossible, when dyeing fabrics and leather from different production lots, to guarantee that the final shades will match perfectly in every case. Minor discrepancies in the colour of goods supplied as subsequent or supplementary items cannot therefore be regarded as justification for any claim to replacement.
Fabric weight/lm	450 g	
Width	140 cm	
Abrasion resistance	100.000 Martindale (BS EN ISO 12947-2:1999)	
Light fastness	6 (BS EN ISO 105-B02:1999)	
Pilling	5, no pilling	
Colour fastness to rubbing wet/dry	4/4 (BS EN ISO 105-X12:2002)	
Fire Resistance Standards	Flame retardant (DIN 4102:B1; BS EN 1021 - part 1&2; BS 7176:2007 Low Hazard; BS 5852:2006, Section 4, Ignition Source 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; NF D 60 -013:2006; UNI 8456 & UNI 9174 Class 1)	
Ecology	Non metallic dyestuffs, Second nature™ recycled, Environmentally sound (EU Eco-label "The Flower")	

CHICAGO (Camira)	Technische specificaties	Prijsgroep 4
Materiaal	100 % Recycled Polyester FR	Stoffen en leer als grondstoffen zeer verschillend in kleur en struktuur. Daardoor is bij inkleuring van leer en stof uit verschillende partijen, niet altijd een exacte overeenstemming van de kleuren gewaarborgd. Deze geronge kleurafwijkingen bij naleveringen zijn onontkoombaar en rechtvaardigen geen reclames.
Stofgewicht/str.m.	450 g	
Breedte	140 cm	
Aantal toeren	100.000 Martindale (BS EN ISO 12947-2:1999)	
Lichtechtheid	6 (BS EN ISO 105-B02:1999)	
Pluizen	5, pluist niet	
Wrijvingechtheid nat/droog	4/4 (BS EN ISO 105-X12:2002)	
Brandveiligheidsnormen	Moeilijk ontvlambaar (DIN 4102:B1; BS EN 1021 - part 1&2; BS 7176:2007 Low Hazard; BS 5852:2006, Section 4, Ignition Source 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; NF D 60 -013:2006; UNI 8456 & UNI 9174 Class 1)	
Ecologie	Kleurstoffen die geen zware metalen bevatten Second nature™ recycled Milieuvriendelijk (EU-milieukeurmerk "De bloem")	

CHICAGO (Camira)	Caractéristiques techniques	Groupe de prix 4
Composition	100 % Polyester Recyclé FR	Le cuir et les tissus sont en tant que matériaux de base différents en couleur et structure. C'est pourquoi il n'est pas toujours possible d'obtenir une totale similitude des tons lors de la teinture du cuir ou du tissu dans les différents départements de fabrication. Ces légères différences de teinte ne justifieront pas un remplacement.
Poids du tissu/ml	450 g	
Largeur	140 cm	
Nombre de tours d'abrasion	100.000 Martindale (BS EN ISO 12947-2:1999)	
Tenue à la lumière	6 (BS EN ISO 105-B02:1999)	
Boulochage	5, ne bouloche pas	
Résistance au frottement à humide/sec	4/4 (BS EN ISO 105-X12:2002)	
Normes anti-feu	Difficilement inflammable (DIN 4102:B1; BS EN 1021 - part 1&2; BS 7176:2007 Low Hazard; BS 5852:2006, Section 4, Ignition Source 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; NF D 60 -013:2006; UNI 8456 & UNI 91	
Ecologie	Teintures non métalliques, Second nature™ recycled, Compatibilité environnementale (éco-label européen "La fleur")	

Klöber GmbH
Hauptstraße 1
88696 Owingen/Bodensee
Germany

Tel. +49 (0) 75 51-838-0
Fax +49 (0) 75 51-838-142
www.kloeber.com
info@kloeber.com

KLÖBER

04/2011 - Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical modifications - 90.21800.0

Urban plus

KLÖBER

Klöber CHICAGO

Preisgruppe 4/Price group 4/
Prijsgroep 4/Groupe de prix 4

UK/16/005

second nature™ recycled

UK *"Urban plus takes its inspiration from the street. It has a sharply styled architectural look with clean lines forming a structured geometric grid effect pattern reminiscent of a downtown urban cityscape. Lightly textured, there's an almost industrial metallic sheen to the freshly themed 30 colourways which work with both Xtreme plus and Lucia".*

D *"Die streng geometrische Textur von Urban plus erinnert an die rasterförmige Anordnung von urbanen Straßenzügen. Wir haben die überragenden technischen Eigenschaften von Xtreme plus auf dieses neue Produkt übertragen und um die Marke ‚Second Nature – recycled' erweitert. Damit bieten wir äußerst attraktives, resourcenschonendes neues Produkt in 30 frischen Farben, die mit Farben in Xtreme plus und Lucia korrespondieren".*

F *"Urban plus est un produit qui s'inspire de la rue. Avec ses lignes nettes qui forment une structure géométrique réminiscente d'un paysage urbain, Urban plus offre un look architectural au style très distinct. La légèreté de sa texture lui donne un brillant presque métallique dans une palette de 30 couleurs fraîches qui se conjuguent avec les gammes Xtreme plus et Lucia".*

Designer: Jodie Carney

Urban plus

KLÖBER



Sidewalk YN094 0476

*Metropolis YN097 0463

Suburbia YN159 0468

*Uptown YN200 0465

*Curb YN206 0467



*Penthouse YN202 0469

Square YN207 0474

*Ringroad YN208 0471

Conurbation YN082 0470

*Junction YN083 0473

*Streetsmart YN209 0475

*Boulevard YN160 0477

*Underground YN145 0479

Nightowl YN210 0472

*Downtown YN190 0481

*Avenue YN148 0461

Highrise YN076 0464

Living YN108 0478

Congestion YN079 0462

Precinct YN027 0466

*District YN212 0483

*CosmopolitanYN203 0485

*Freeway YN211 0486

*Graffiti YN204 0487

*Bedsit YN158 0488

Bench YN091 0480

*Intersection YN205 0489

*Loft YN201 0490

Innercity YN086 0482

Subway YN009 0484

* Kleuren met langere levertijd (doorgaans 5 à 6 weken)
Alle overige kleuren met standaard levertijd (doorgaans 3 à 4 weken)

* Couleurs ayant un délai de livraison plus long (5 à 6 semaines en règle générale)
Toutes les autres couleurs ont un délai de livraison standard (3 à 4 semaines en règle générale)

* Farben mit längerer Lieferzeit (i.d.R. 5-6 Wochen)
Alle übrigen Farben mit Standardlieferzeit (i.d.R. 3-4 Wochen)

* Colours on longer lead-times (typically 5-6 weeks)
All other colours on standard lead-times (typically 3-4 weeks)

Nova

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
10.0.84517 Hohenstein

KLÖBER

Preisgruppe 4 / Price group 4 / Prijsgroep 4 / Groupe de prix 4

Abbildungen sind nicht farbverbindlich.



0416 65



0418 68

0428 70

0424 82



0429 91

0430 92



0435 15



0432 13



0421 41



0437 21



0438 14

0439 10

NOVA (k+r Textil)	Technische Daten
Material	100 % Polyester
Stoffgewicht/lfm	560 g
Breite	140 cm
Scheuertouren	50.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)
Lichtechtheit	5-7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling (Knötchenbildung)	5, pillt nicht (DIN EN ISO 12945-2)
Reibechtheit nass/trocken	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schweissechtheit sauer/alkal.	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-E04)
Trockenreinigungsechtheit	4-5 (DIN EN ISO 105-D01)
Brandschutznormen	Schwer entflammbar (DIN EN 1021, part 1&2 Zigaretten- und Butanflammentest)
Ökologie	Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe Schadstoffgeprüft (Oeko-Tex Standard 100 No. 10.0.84517, Hohenstein)

Preisgruppe 4

Stoffe und Leder sind als Rohmaterial sehr unterschiedlich in Farbe und Struktur. Daher ist bei Einfärbungen von Leder und Stoff aus verschiedenen Fertigungspartien nicht immer eine exakte Übereinstimmung der Farben gewährleistet. Diese geringen Farbabweichungen bei Nachlieferungen und Ergänzungen berechtigen jedoch nicht zum Ersatzanspruch.

NOVA (k+r Textil)	Technical data
Material	100 % polyester
Fabric weight/lm	560 g
Width	140 cm
Abrasion resistance	50.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)
Light fastness	5-7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling	5, no pilling (DIN EN ISO 12945-2)
Colour fastness to rubbing wet/dry	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
Fastness to perspiration	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-E04)
Fastness to dry cleaning	4-5 (DIN EN ISO 105-D01)
Fire Resistance Standards	Flame retardant (DIN EN 1021, part 1&2 cigarette and butane flame test)
Ecology	Non metallic dyestuffs, Tested for harmful substances (Oeko-Tex Standard 100 No. 10.0.84517, Hohenstein)

Price group 4

Due to the natural variations in the colour and structure of the raw materials, it is impossible, when dyeing fabrics and leather from different production lots, to guarantee that the final shades will match perfectly in every case. Minor discrepancies in the colour of orders supplied as subsequently or supplementary items cannot therefore be regarded as justification for any claim for replacement.

NOVA (k+r Textil)	Technische specificaties
Materiaal	100 % polyester
Stofgewicht/str.m.	560 g
Breedte	140 cm
Aantal toeren	50.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)
Lichtechtheid	5-7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pluizen	5, pluist niet (DIN EN ISO 12945-2)
Wrijvingechtheid nat/droog	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
Transpiratiebestendig zuur/alkalisch	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-E04)
Vochtbestendig	4-5 (DIN EN ISO 105-D01)
Brandveiligheidsnormen	Moeilijk ontvlambaar (DIN EN 1021, part 1&2 sigaretten- en butaanvlamtest)
Ecologie	Kleurstoffen die geen zware metalen bevatten, Getest op schadelijke stoffen (Oeko-Tex Standard 100 No. 10.0.84517, Hohenstein)

Prijsgroep 4

Stoffen en leer zijn als grondstoffen zeer verschillend in kleur en struktuur. Daardoor is bij inkleuring van leer en stof uit verschillende partijen niet altijd een exacte overeenstemming van de kleuren gewaarborgd. Deze geringe kleurafwijkingen bij naleveringen zijn onontkoombaar en rechtvaardigen geen reclamaties.

NOVA (k+r Textil)	Caractéristiques techniques
Composition	100 % polyester
Poids du tissu/ml	560 g
Largeur	140 cm
Nombre de tours d'abrasion	50.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)
Tenue à la lumière	5-7 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage	5, ne bouloche pas (DIN EN ISO 12945-2)
Résistance au frottement à humide/sec	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
Solidité à la sueur acide/alcaline	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-E04)
Solidité au nettoyage à sec	4-5 (DIN EN ISO 105-D01)
Normes anti-feu	Difficilement inflammable (DIN EN 1021, part 1&2 essai à la cigarette et au butane)
Ecologie	Teintures non métalliques Testé anti polluants (Oeko-Tex Standard 100 No. 10.0.84517, Hohenstein)

Groupe de prix 4

Le cuir et les tissus sont en tant que matériaux de base différents en couleur et structure. C'est pourquoi il n'est pas toujours possible d'obtenir une totale similitude des tons lors de la teinture du cuir ou du tissu dans les différents départements de fabrication. Ces légères différences de teinte ne justifieront pas un remplacement.

Klöber GmbH
Hauptstraße 1
88696 Owingen/Bodensee
Germany

Tel. +49 (0) 75 51-838-0
Fax +49 (0) 75 51-838-142
www.kloeber.com
info@kloeber.com

KLÖBER

3/2011 - Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical modifications - 90.22200.0

STEP

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
6231-4101 DTI Denmark

KLÖBER

0558 cappuccino 2441-61104



0534 curry 2440-62057

0553 desert 2442-61103



0554 indian 2441-62057

0533 sand 2440-61103



0561 coffee 2442-61102

0532 grass 2440-68119



0531 sea 2440-67007



0552 olive 2441-68119



0536 signal 2440-64013



0551 ocean 2442-67007

0535 bordeaux 2440-64159



0565 rubin 2442-64159

0543 atlantic 2442-65011

0547 sky 2441-67004

0566 platin 2441-60004

0550 graphite 2442-60011

0539 basalt 2440-66019

0537 smoke 2440-60021



0530 black 2440-60999

Step (Gabriel)	Preisgruppe 5
Material: 100% Trevira CS	
Stoffgewicht/lfm: 470 g	
Breite: 140 cm	
Scheuerfestigkeit: 100.000 (ISO 12947-2, Martindale)	
Lichtechtheit: 5-7 (ISO 105-B02)	
Pilling (Knötchenbildung): 4-5 (ISO 12945-2)	
Reibechtheit nass/trocken: 4-5/4-5 (ISO 105-X12)	
Brandschutznormen: Schwer entflammbar (EN 1021 1&2; BS 5852 crib 5;	
FAR/JAR 25853; DIN 4102:B1; NFP 92-503:M1; BS 7176 Medium Hazard;	
IMO Res. A 652 (16); UNI 9175, Class 1 I EMME; Calif. Tech. Bull. 117,E;	
Önorm 3825 B1/Q1; BS 5852 P1 0&1; MED Certificate IMO.)[1]	
Ökologie: Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe; Schadstoffgeprüft (Oeko-Tex	
Standard 100 No. 6234-4401 DTI Denmark); Umweltverträglichkeit (EU-Umwelt-	
zeichen „Die Blume")	

Step wird aus dem speziellen Polyesterfaser-Material Trevira CS hergestellt. Dieses Material hat besonders hohe flammhemmende Eigenschaften und erfüllt so alle wichtigen Brandschutznormen. Trevira CS kommt dabei ohne chemische Ausrüstung aus. Die flammhemmenden Eigenschaften lassen sich weder auswaschen noch gehen sie durch Alterung oder Gebrauch verloren.
Die schlichte, jedoch charakteristische Struktur von Step ist leicht gecrept und gibt dem Bezugsstoff Volumen. Die harmonischen Farbskalen sind aufeinander abgestimmt, was zum Spiel mit Farben und Kombinationen einlädt.
Verschiedene Fertigungspartien gewährleisten nicht immer eine exakte Übereinstimmung der Farben und Strukturen. Geringe Abweichungen bei Nachlieferungen berechtigen nicht zum Ersatzanspruch.

Step (Gabriel)	Price group 5
Material: 100% Trevira CS	
Fabric weight/lm: 470 g	
Width: 140 cm	
Abrasion resistance: 100.000 (ISO 12947-2, Martindale)	
Light fastness: 5-7 (ISO 105-B02)	
Pilling: 4-5 (ISO 12945-2)	
Colour fastness to rubbing wet/dry: 4-5/4-5 (ISO 105-X12)	
Fire Resistance Standards: Flame retardant (EN 1021 1&2; BS 5852 crib 5;	
FAR/JAR 25853; DIN 4102:B1; NFP 92-503:M1; BS 7176 Medium Hazard;	
IMO Res. A 652 (16); UNI 9175, Class 1 I EMME; Calif. Tech. Bull. 117,E;	
Önorm 3825 B1/Q1; BS 5852 P1 0&1; MED Certificate IMO.)[1]	
Ecology: Non metallic dyestuffs; Tested for harmful substances (Oeko-Tex	
Standard 100 No. 6234-4401 DTI Denmark); Environmentally sound (EU Eco-label	
"The Flower")	

Step is made from the special polyester-fibre material, Trevira CS. This material has particularly high flame-retardant properties and therefore complies with all important fire-protection standards. Trevira CS has no chemical finish. The flame-retardant properties cannot be washed out and are not compromised as a result of aging or use.
The simple yet characteristic structure of Step is a light oatmeal weave, giving the upholstery fabric volume. The harmonious colour scales are matched, inviting creative colour combinations.
If different production lots are used, it is not always possible to guarantee an exact match of colours and textures. Slight variations in subsequent batches are not grounds for a compensation claim.

Step (Gabriel)	Prijsgroep 5
Materiaal: 100% Trevira CS	
Stofgewicht/str.m.: 470 g	
Breedte: 140 cm	
Aantal toeren: 100.000 (ISO 12947-2, Martindale)	
Lichtechtheid: 5-7 (ISO 105-B02)	
Pluizen: 4-5 (ISO 12945-2)	
Wrijvingechtheid nat/droog: 4-5/4-5 (ISO 105-X12)	
Brandveiligheidsnormen: Moeilijk ontvlambaar (EN 1021 1&2; BS 5852 crib 5;	
FAR/JAR 25853; DIN 4102:B1; NFP 92-503:M1; BS 7176 Medium Hazard;	
IMO Res. A 652 (16); UNI 9175, Class 1 I EMME; Calif. Tech. Bull. 117,E;	
Önorm 3825 B1/Q1; BS 5852 P1 0&1; MED Certificate IMO.)[1]	
Ecologie: Kleurstoffen die geen zware metalen bevatten; Getest op schadelijke	
stoffen (Oeko-Tex Standard 100 No. 6234-4401 DTI Denmark);	
Milieuvriendelijk (EU-milieukeurmerk "De bloem")	

Step wordt gemaakt van het speciale polyester vezelmateriaal Trevira CS. Dit materiaal heeft bijzonder hoge vlamvertragende eigenschappen en voldoet aan alle belangrijke brandveiligheidsnormen. Trevira CS heeft geen chemische bewerking nodig. De vlamvertragende eigenschappen kunnen niet verloren gaan: noch door uitspoeling noch door veroudering of gebruik.
De sobere, maar karakteristieke structuur van Step is licht gecrêpt en geeft de bekledingsstof volume. De harmonische kleurenschema's zijn op elkaar afgestemd, hetgeen mogelijkheden biedt voor het spelen met kleuren en combinaties.
Door verschillende productiepartijen is niet altijd een exacte overeenstemming van de kleuren en structuren gewaarborgd. Geringe afwijkingen bij naleveringen zijn onontkoombaar en geven geen recht op schadevergoeding.

Step (Gabriel)	Groupe de prix 5
Composition: 100% Trevira CS	
Poids du tissu/ml: 470 g	
Largeur: 140 cm	
Nombre de tours d'abrasion: 100.000 (ISO 12947-2, Martindale)	
Tenue à la lumière: 5-7 (ISO 105-B02)	
Boulochage: 4-5 (ISO 12945-2)	
Résistance au frottement à humide/sec: 4-5/4-5 (ISO 105-X12)	
Normes anti-feu: Difficilement inflammable (EN 1021 1&2; BS 5852 crib 5;	
FAR/JAR 25853; DIN 4102:B1; NFP 92-503:M1; BS 7176 Medium Hazard;	
IMO Res. A 652 (16); UNI 9175, Class 1 I EMME; Calif. Tech. Bull. 117,E;	
Önorm 3825 B1/Q1; BS 5852 P1 0&1; MED Certificate IMO.)[1]	
Ecologie: Teintures non métalliques; Testé anti polluants (Oeko-Tex Standard 100	
No. 6234-4401 DTI Denmark);	
Compatibilité environnementale (éco-label européen "La fleur")	

Step est fabriqué à partir de Trevira CS, un matériau spécial à base de fibres de polyester. Ce matériau présente des propriétés retardatrices de flamme particulièrement élevées et satisfait ainsi à toutes les principales normes de protection contre l'incendie. Pour ce faire, Trevira CS n'a pas besoin de traitement chimique. Les propriétés retardatrices de flamme ne disparaissent pas au lavage et résistent au vieillissement et à l'utilisation.
La structure sobre mais caractéristique de Step est légèrement créée et donne ainsi du volume au tissu d'habillage. Les gammes de couleur sont harmonieusement assorties et invitent à jouer avec les couleurs et leurs combinaisons.
Le fractionnement de la fabrication ne permet pas de garantir une totale similitude des teintes et des structures. De légères différences lors de livraisons ultérieures ne constituent pas un motif de remplacement.

Reinigung: Pflegetipps und Hygieneservice siehe www.kloeber.com/hygiene
Cleaning: For care tips and hygiene service see www.kloeber.comhygiene
Reiniging: Voor verzorgingstips en hygiëneservice zie www.kloeber.com/hygiene
Nettoyage: Conseils d'entretien et service d'hygiène, voir www.kloeber.com/hygiene

Klöber GmbH | Hauptstraße 1 | 88696 Owingen/Bodensee | Germany
Tel. +49 (0) 75 51-838-0 | Fax +49 (0) 75 51-838-142 | www.kloeber.com | info@kloeber.com

KLÖBER

06/2014 Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical modifications 90.22600.0

[1]Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum und Rückenbeschichtung ab. / Flame retardant performance is dependent upon the foam and back coating used. / De mate van ontvlambaarheid hangt af van het gebruikte schuim en de rugbekleding. / La résistance à l'inflammation dépend de la mousse et de l'enduction d'envers utilisées.

Milano

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100
No. 072150.0 CENTROCOT

KLÖBER

Preisgruppe 5 / Price group 5 / Prijsgroep 5 / Groupe de prix 5



0560 mandarin 6109



0562 magenta 6221



0548 azzurro 6319



0542 tinto 6320



0538 türkis 6482



0564 hibiscus 6222



0588 delfin 6618



0583 stein 6617



0582 ferro 6652



0580 schwarz 6651

Abbildungen sind nicht farbverbindlich. / PDF-colour not exact replication. / Afbeeldingen zijn niet kleurbindend. / Les couleurs sur les photos sont sans engagement.

MILANO (PUGI RG) Technische Daten	**Preisgruppe 5**
Material: 100 % Polyester FR Trevira CS	
Stoffgewicht/lfm: 405 g	
Breite: 140 cm	
Scheuertouren: 60.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)	
Lichtechtheit: 5 (Xenotest DIN EN ISO 105-B02)	
Pilling (Knötchenbildung): 4, pillt kaum	
Reibechtheit nass/trocken: 4/4 (DIN EN ISO 105-X12)	
Schweissechtheit sauer/alkal.: 4/4 (DIN EN ISO 105-E04)	
Trockenreinigungsechtheit: 4 (DIN EN ISO 105-D01)	
Farbechtheit sauer/alkal.: 4/4: (DIN EN ISO 5139/40)	
Brandschutznormen: Schwer entflammbar (B1 DIN 4102; M1; BS 5852	
Crib 5; DIN EN 1021, part 1&2; 1350 1-1:2007)[1]	
Ökologie: Schadstoffgeprüft (Oeko-Tex Standard 100 No. 072150.O,	
CENTROCOT)	

Verschiedene Fertigungspartien gewährleisten nicht immer eine exakte Übereinstimmung der Farben und Strukturen. Geringe Abweichungen bei Nachlieferungen berechtigen nicht zum Ersatzanspruch.

MILANO (PUGI RG) Technical data	**Price group 5**
Material: 100 % polyester FR Trevira CS	
Fabric weight/lm: 405 g	
Width: 140 cm	
Abrasion resistance: 60.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)	
Light fastness: 5 (Xenotest DIN EN ISO 105-B02)	
Pilling: 4, virtually no pilling	
Colour fastness to rubbing wet/dry: 4/4 (DIN EN ISO 105-X12)	
Fastness to perspiration acid/alcaline: 4/4 (DIN EN ISO 105-E04)	
Fastness to dry cleaning: 4 (DIN EN ISO 105-D01)	
Colour-fastness acid/alkaline: 4/4 (DIN EN ISO 5139/40)	
Fire Resistance Standards: Flame retardant (B1 DIN 4102; M1; BS 5852	
Crib 5; DIN EN 1021, part 1&2; 1350 1-1:2007)[1]	
Ecology: Tested for harmful substances (Oeko-Tex Standard 100 No.	
072150.O, CENTROCOT)	

If different production lots are used, it is not always possible to guarantee an exact match of colours and textures. Slight variations in subsequent batches are not grounds for a compensation claim.

MILANO (PUGI RG) Technische specificaties	**Prijsgroep 5**
Materiaal: 100 % polyester FR Trevira CS	
Stofgewicht/str.m.: 405 g	
Breedte: 140 cm	
Aantal toeren: 60.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)	
Lichtechtheid: 5 (Xenotest DIN EN ISO 105-B02)	
Pluizen: 4, pluist nauwelijks	
Wrijvingechtheid nat/droog: 4/4 (DIN EN ISO 105-X12)	
Transpiratiebestendig zuur/alkalisch: 4/4 (DIN EN ISO 105-E04)	
Vochtbestendig: 4 (DIN EN ISO 105-D01)	
Kleurechtheid zuur/alkal.: 4/4 (DIN EN ISO 5139/40)	
Brandveiligheidsnormen: Moeilijk ontvlambaar (B1 DIN 4102; M1; BS 5852	
Crib 5; DIN EN 1021, part 1&2; 1350 1-1:2007)[1]	
Ecologie: Getest op schadelijke stoffen (Oeko-Tex Standard 100 No.	
072150.O, CENTROCOT)	

Door verschillende productiepartijen is niet altijd een exacte overeenstemming van de kleuren en structuren gewaarborgd. Geringe afwijkingen bij naleveringen zijn onontkoombaar en geven geen recht op schadevergoeding.

MILANO (PUGI RG) Caractéristiques techniques	**Groupe de prix 5**
Composition: 100 % polyester FR Trevira CS	
Poids du tissu/ml: 405 g	
Largeur: 140 cm	
Nombre de tours d'abrasion: 60.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)	
Tenue à la lumière: 5 (Xenotest DIN EN ISO 105-B02)	
Boulochage: 4, bouloche à peine	
Résistance au frottement à humide/sec: 4/4 (DIN EN ISO 105-X12)	
Solidité à la sueur acide/alcaline: 4/4 (DIN EN ISO 105-E04)	
Solidité au nettoyage à sec: 4 (DIN EN ISO 105-D01)	
Tenue à la couleur acides/alcalins: 4/4 (DIN EN ISO 5139/40)	
Normes anti-feu: Difficilement inflammable (B1 DIN 4102; M1 ; BS 5852	
Crib 5 ; DIN EN 1021, part 1&2 ; 1350 1-1:2007)[1]	
Ecologie: Testé anti polluants (Oeko-Tex Standard 100 No. 072150.O,	
CENTROCOT)	

Le fractionnement de la fabrication ne permet pas de garantir une totale similitude des teintes et des structures. De légères différences lors de livraisons ultérieures ne constituent pas un motif de remplacement.

Reinigung: Staubsauger mit glattem Schnabel regelmäßig benutzen. Nicht bürsten. Pflegetipps und Hygieneservice siehe www.kloeber.com/hygiene

Cleaning: Use a vacuum cleaner with a smooth attachment regularly. Do not brush. For care tips and hygiene service see www.kloeber.com/hygiene

Reiniging: Gebruik regelmatig een stofzuiger met gladde zuigmond. Niet borstelen. Voor verzorgingstips en hygiëneservice zie www.kloeber.com/hygiene

Nettoyage: Utiliser régulièrement un aspirateur avec une buse d'aspiration lisse. Ne pas brosser. Conseils d'entretien et service d'hygiène, voir www.kloeber.com/hygiene

Klöber GmbH
Hauptstraße 1
88696 Owingen/Bodensee
Germany

Tel. +49 (0) 75 51-838-0
Fax +49 (0) 75 51-838-142
www.kloeber.com
info@kloeber.com

KLÖBER

11/2011 - Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical modifications - 90.20003.0

[1] Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum und Rückenbeschichtung ab. / Flame retardant performance is dependent upon the foam and back coating used. / De mate van ontvlambaarheid hangt af van het gebruikte schuim en de rugbekleding. / La résistance à l'inflammation dépend de la mousse et de l'enduction d'envers utilisées.

Malta

Preisgruppe 5 / Price group 5 / Prijsgroep 5 / Groupe de prix 5



0525 glut YS079



0528 tomate YS106



0501 brombeer YS030



0524 orange YS076



0522 türkis YS047



0529 steel YS083



0507 sea YS082



0506 tinte YS026



0512 ice YS094



0520 grau YS081



0515 stone YS046



0514 schwarz YS009

Abbildungen sind nicht farbverbindlich. / PDF-colour not exact replication. / Afbeeldingen zijn niet kleurbindend. / Les couleurs sur les photos sont sans engagement.

MALTA (Camira Xtreme Plus) Technische Daten	**Preisgruppe 5**
Material: 100 % Polyester Xtreme FR	
Stoffgewicht/lfm: 435 g	
Breite: 140 cm	
Scheuertouren: 100.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)	
Lichtechtheit: 6 (DIN EN ISO 105-B02)	
Pilling (Knötchenbildung): 5, pillt nicht	
Reibechtheit nass/trocken: 4/4 (DIN EN ISO 105-X12)	
Brandschutznormen: Schwer entflammbar (DIN 4102: B1; DIN EN 1021, part 1&2; BS 5852:1990, section 4, crib 5; NF P 92-503-507: M1; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I; ÖNORM B 3825; ÖNORM 3800 Teil 1 (Q1); BS 7176; UNI 8456 & UNI 9174 Class 1)[1]	
Ökologie: Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe; Second nature™ recycled; Umweltverträglich (EU-Umweltzeichen „Die Blume“)	

Verschiedene Fertigungspartien gewährleisten nicht immer eine exakte Übereinstimmung der Farben und Strukturen. Geringe Abweichungen bei Nachlieferungen berechtigen nicht zum Ersatzanspruch.

MALTA (Camira Xtreme Plus) Technical data	**Price group 5**
Material: 100 % polyester Xtreme FR	
Fabric weight/lm: 435 g	
Width: 140 cm	
Abrasion resistance: 100.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)	
Light fastness: 6 (DIN EN ISO 105-B02)	
Pilling: 5, no pilling	
Colour fastness to rubbing wet/dry: 4/4 (DIN EN ISO 105-X12)	
Fire Resistance Standards: Flame retardant (DIN 4102: B1; DIN EN 1021, part 1&2; BS 5852:1990, section 4, crib 5; NF P 92-503-507: M1; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I; ÖNORM B 3825; ÖNORM 3800 part 1 (Q1); BS 7176; UNI 8456 & UNI 9174 Class 1)[1]	
Ecology: Non metallic dyestuffs; Second nature™ recycled; Environmentally sound (EU Eco-label „the Flower“)	

If different production lots are used, it is not always possible to guarantee an exact match of colours and textures. Slight variations in subsequent batches are not grounds for a compensation claim.

MALTA (Camira Xtreme Plus) Technische specificaties	**Prijsgroep 5**
Materiaal: 100 % polyester Xtreme FR	
Stofgewicht/str.m.: 435 g	
Breedte: 140 cm	
Aantal toeren: 100.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)	
Lichtechtheid: 6 (DIN EN ISO 105-B02)	
Pluizen: 5, pluist net	
Wrijvingechtheid nat/droog: 4/4 (DIN EN ISO 105-X12)	
Brandveiligheidsnormen: Moeilijk ontvlambaar (DIN 4102: B1; DIN EN 1021, part 1&2; BS 5852:1990, section 4, crib 5; NF P 92-503-507: M1; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I; ÖNORM B 3825; ÖNORM 3800 part 1 (Q1); BS 7176; UNI 8456 & UNI 9174 Class 1)[1]	
Ecologie: Kleurstoffen die geen zware metalen bevatten; Second nature™ recycled; Milieuvriendelijk (EU-milieukeurmerk „De bloem“)	

Door verschillende productiepartijen is niet altijd een exacte overeenstemming van de kleuren en structuren gewaarborgd. Geringe afwijkingen bij naleveringen zijn onontkoombaar en geven geen recht op schadevergoeding.

MALTA (Camira Xtreme Plus) Caractéristiques techniques	**Groupe de prix 5**
Composition: 100 % polyester Xtreme FR	
Poids du tissu/ml: 435 g	
Largeur: 140 cm	
Nombre de tours d'abrasion: 100.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)	
Tenue à la lumière: 6 (DIN EN ISO 105-B02)	
Boulochage: 5, ne bouloche pas	
Résistance au frottement à humide/sec: 4/4 (DIN EN ISO 105-X12)	
Normes anti-feu: Difficilement inflammable (DIN 4102: B1; DIN EN 1021, part 1&2; BS 5852:1990, section 4, crib 5; NF P 92-503-507: M1; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I; ÖNORM B 3825; ÖNORM 3800 part 1 (Q1); BS 7176; UNI 8456 & UNI 9174 Class 1)[1]	
Ecologie: Teintures non métalliques; Second nature™ recycled; Compatibilité environnementale (éco-label européen „La fleur“)	

Le fractionnement de la fabrication ne permet pas de garantir une totale similitude des teintes et des structures. De légères différences lors de livraisons ultérieures ne constituent pas un motif de remplacement.

Reinigung: Pflegetipps und Hygieneservice siehe www.kloeber.com/hygiene

Cleaning: For care tips and hygiene service see www.kloeber.com/hygiene

Reiniging: Voor verzorgingstips en hygiëneservice zie www.kloeber.com/hygiene

Nettoyage: Conseils d'entretien et service d'hygiène, voir www.kloeber.com/hygiene

Klöber GmbH
Hauptstraße 1
88696 Owingen/Bodensee
Germany

Tel. +49 (0) 75 51-838-0
Fax +49 (0) 75 51-838-142
www.kloeber.com
info@kloeber.com

KLÖBER

4/2012 - Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical modifications - 90.20004.0

[1] Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum und Rückenbeschichtung ab. / Flame retardant performance is dependent upon the foam and back coating used. / De mate van ontvlambaarheid hangt af van het gebruikte schuim en de rugbekleding. / La résistance à l'inflammation dépend de la mousse et de l'enduction d'envers utilisées.

Fame

Preisgruppe 5 / Price group 5 / Prijsgroep 5 / Groupe de prix 5



0569 Fa64089



0581 Fa66005



0584 Fa60003

0568 Fa63016



0579 Fa66061



0585 Fa60017



0576 Fa64055



0577 Fa61060



0586 Fa60051



0567 Fa68035



0578 Fa61025

0587 Fa60999

Abbildungen sind nicht farbverbindlich.

FAME (Gabriel)	Technische Daten	Preisgruppe 5
Material	95 % Wolle, 5 % Polyamide	Stoffe und Leder sind als Rohmaterial sehr unterschiedlich in Farbe und Struktur. Daher ist bei Einfärbungen von Leder und Stoff aus verschiedenen Fertigungspartien nicht immer eine exakte Übereinstimmung der Farben gewährleistet. Diese geringen Farbabweichungen bei Nachlieferungen und Ergänzungen berechtigen jedoch nicht zum Ersatzanspruch.
Stoffgewicht/lfm	630 g	
Breite	140 cm	
Scheuertouren	200.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)	
Lichtechtheit	5 (DIN EN ISO 105-B02)	
Pilling (Knötchenbildung)	3-4, pillt kaum	
Reibechtheit nass/trocken	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)	
Brandschutznormen	Schwer entflammbar (DIN EN 1021, part 1&2; BS 5852, Crib 5; Calif. Bull. 117E; UNI 9175 Class 2.IM; BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match)	
Ökologie	Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe Schadstoffgeprüft (Oeko-Tex Standard 100 No. 1076-17401, DTI Denmark) Umweltverträglich (EU-Umweltzeichen "Die Blume")	

FAME (Gabriel)	Technical data	Price group 5
Material	95 % wool, 5 % polyamide	Due to the natural variations in the colour and structure of the raw materials, it is impossible, when dyeing fabrics and leather from different production lots, to guarantee that the final shades will match perfectly in every case. Minor discrepancies in the colour of orders supplied as subsequently or supplementary items cannot therefore be regarded as justification for any claim for replacement.
Fabric weight/lm	630 g	
Width	140 cm	
Abrasion resistance	200.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)	
Light fastness	5 (DIN EN ISO 105-B02)	
Pilling	3-4, virtually no pilling	
Colour fastness to rubbing wet/dry	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)	
Fire Resistance Standards	Flame retardant (DIN EN 1021, part 1&2; BS 5852, Crib 5; Calif. Bull. 117E; UNI 9175 Class 2.IM; BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match)	
Ecology	Non metallic dyestuffs, Tested for harmful substances (Oeko-Tex Standard 100 No. 1076-17401, DTI Denmark) Environmentally sound (EU Eco-label "The Flower")	

FAME (Gabriel)	Technische specificaties	Prijsgroep 5
Materiaal	95 % wol, 5 % polyamide	Stoffen en leer zijn als grondstoffen zeer verschillend in kleur en struktuur. Daardoor is bij inkleuring van leer en stof uit verschillende partijen niet altijd een exacte overeenstemming van de kleuren gewaarborgd. Deze geringe kleurafwijkingen bij naleveringen zijn onontkoombaar en rechtvaardigen geen reclamaties.
Stofgewicht/str.m.	630 g	
Breedte	140 cm	
Aantal toeren	200.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)	
Lichtechtheid	5 (DIN EN ISO 105-B02)	
Pluizen	3-4, pluist nauwelijks	
Wrijvingechtheid nat/droog	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)	
Brandveiligheidsnormen	Moeilijk ontvlambaar (DIN EN 1021, part 1&2; BS 5852, Crib 5; Calif. Bull. 117E; UNI 9175 Class 2.IM; BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match)	
Ecologie	Kleurstoffen die geen zware metalen bevatten Getest op schadelijke stoffen (Oeko-Tex Standard 100 No. 1076-17401, DTI Denmark) Milieuvriendelijk (EU-milieukeurmerk "De bloem")	

FAME (Gabriel)	Caractéristiques techniques	Groupe de prix 5
Composition	95 % laine, 5 % polyamide	Le cuir et les tissus sont en tant que matériaux de base différents en couleur et structure. C'est pourquoi il n'est pas toujours possible d'obtenir une totale similitude des tons lors de la teinture du cuir ou du tissu dans les différents départements de fabrication. Ces légères différences de teinte ne justifieront pas un remplacement.
Poids du tissu/ml	630 g	
Largeur	140 cm	
Nombre de tours d'abrasion	200.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)	
Tenue à la lumière	5 (DIN EN ISO 105-B02)	
Boulochage	3-4, bouloche à peine	
Résistance au frottement à humide/sec	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)	
Normes anti-feu	Difficilement inflammable (DIN EN 1021, part 1&2; BS 5852, Crib 5; Calif. Bull. 117E; UNI 9175 Class 2.IM; BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match)	
Ecologie	Teintures non métalliques,Testé anti polluants (Oeko-Tex Standard 100 No. 1076-17401, DTI Denmark) Compatibilité environnementale (éco-label européen "La fleur")	

4/2011 - Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical modifications - 90.22100.0

Klöber GmbH
Hauptstraße 1
88696 Owingen/Bodensee
Germany

Tel. +49 (0) 75 51-838-0
Fax +49 (0) 75 51-838-142
www.kloeber.com
info@kloeber.com

KLÖBER

skai® Evida

Für den Baumwoll-Träger
for cotton base material

KLÖBER

Preisgruppe 6 / Price group 6 / Prijsgroep 6 / Groupe de prix 6

0636 cream F6800022



0635 atoll F6800024



0634 anthracite F6800031



0630 black F6800032

Abbildungen sind nicht farbverbindlich. / PDF-colour not exact replication. / Afbeeldingen zijn niet kleurbindend. / Les couleurs sur les photos sont sans engagement.

nature base by Hornschuch – Synthetik ganz natürlich
Nachhaltig, umweltfreundlich und zukunftsfähig sind die treffenden Adjektive für dieses neue Bio-Synthetic Bezugsmaterial. Mehr als 80 % der eingesetzten Komponenten von skai® Evida bestehen aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen. Somit ist diese Neuheit eine "biologische Lösung" und Alternative für alle, die herkömmliche Synthetics wegen der darin enthaltenen Phtalate nicht einsetzen wollen. Die herkömmlichen Phtalat-Weichmacher wurden bei diesem außergewöhnlichen Produkt durch einen neuartigen Weichmacher auf Basis nachwachsender Rohstoffe ersetzt. Ebenso kommt ein Bio-Baumwoll-Träger, der die anspruchsvollen GOTS-Richtlinien erfüllt, zum Einsatz.



nature base by Hornschuch – synthetisch weefsel heel natuurlijk
Duurzaam, milieuvriendelijk en toekomstbestendig zijn de trefwoorden voor dit nieuwe biosynthetische bekledingmateriaal. Meer dan 80 % van de gebruikte componenten van skai® Evida bestaat uit natuurlijke en vernieuwbare grondstoffen. Zodoende is deze noviteit een “biologische oplossing” en een alternatief voor iedereen die de gebruikelijke synthetische stoffen vanwege de daarin aanwezige ftalaten niet willen gebruiken. De gewone ftalaat-weekmakers zijn bij dit buitengewone product vervangen door een nieuw soort weekmaker op basis van vernieuwbare grondstoffen. Tevens wordt gebruik gemaakt van een biologische katoenen drager, die voldoet aan de veeleisende GOTS-richtlijnen.

nature base by Hornschuch – Synthetics completely naturally
Sustainable, environmentally friendly and future-proof are the adjectives to describe this new bio-synthetic upholstery material. More than 80 % of the components used by skai® Evida are made of natural, renewable raw materials. This means that the new material is a "biological solution" and an alternative for anyone who does not want to use traditional synthetics because of the phthalates they contain. Conventional phthalate-based plasticisers have been replaced with a new type of plasticiser derived from renewable raw materials in this extraordinary product. An organic cotton base material that complies with the demanding GOTS directive is also used.

nature base by Hornschuch – un matériau synthétique très naturel
Durable, écologique et axé sur l'avenir, tels sont les adjectifs qui décrivent le mieux ce nouveau matériau d'habillage bio-synthétique. Plus de 80 % des composants utilisés pour la fabrication du skai® Evida sont des matières premières naturelles et renouvelables. Cette nouveauté est donc une "solution biologique" et une alternative pour tous ceux qui ne veulent pas utiliser de matériaux synthétiques courants, du fait des phtalates qu'ils contiennent. Dans ce produit exceptionnel, les plastifiants classiques à base de phtalate ont été remplacés par un nouveau plastifiant à base de matières premières renouvelables. Le support fait également appel à un coton bio qui satisfait aux directives exigeantes du standard GOTS.

skai® EVIDA (Hornschuch) Technische Daten	**Preisgruppe 6**

Materialzusammensetzung: ca. 50 % nachwachsende Rohstoffe, ca. 30 % natürliche Rohstoffe, ca. 20 % erdölbasierende Rohstoffe

Stoffgewicht/lfm: 540 +/- 40 g

Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm

Breite: 137 cm

Scheuertouren: 100.000 (DIN EN ISO 5470-2, Martindale)

Lichtechtheit: 5 (DIN EN ISO 105-B02)

Reibechtheit nass/trocken: 4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)

Medizinproduktegesetz: erfüllt DIN EN ISO 10993-5+10

Desinfektionsmittel: beständig nach Desinfektionsmittelempfehlung siehe www.kloeber.com/hygiene

Brandschutznormen: Schwer entflammbar (DIN EN 1021, part 1&2; BS 5852-0+1)[1]

Ökologie: Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe; Schadstoffgeprüft (Oeko-Tex Standard 100 No. 09.0.67149, Hohenstein); Bei sachgemäßer Anwendung sind nach DIN EN ISO 10993-5 keine zytotoxischen Effekte und nach DIN EN ISO 10993-10 keine primären Hautirritationen zu erwarten; PAK-frei; GOTS (Global Organic Textile Standards) für den Baumwoll-Träger

Verschiedene Fertigungspartien gewährleisten nicht immer eine exakte Übereinstimmung der Farben und Strukturen. Geringe Abweichungen bei Nachlieferungen berechtigen nicht zum Ersatzanspruch.

skai® EVIDA (Hornschuch) Technical data	**Price group 6**

Material: approx. 50 % renewable raw materials, approx. 30 % natural based raw materials, approx. 20 % raw materials based on crude oil

Fabric weight/lm: 540 +/- 40 g

Thickness: 1,3 +/- 0,2 mm

Width: 137 cm

Abrasion resistance: 100,000 (DIN EN ISO 5470-2, Martindale)

Light fastness: 5 (DIN EN ISO 105-B02)

Colour fastness to rubbing wet/dry: 4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)

Medical Devices Act: fulfills DIN EN ISO 10993-5+10

Disinfectant: Resistant to recommended disinfectants, see www.kloeber.com/hygiene

Fire Resistance Standards: Flame retardant (DIN EN 1021, part 1&2; BS 5852-0+1)[1]

Ecology: Non metallic dyestuffs; Tested for harmful substances, (Oeko-Tex Standard 100 No. 09.0.67149, Hohenstein); If used as recommended, no cytotoxic effects in accordance with DIN EN ISO 10993-5 or primary skin irritations in accordance with DIN EN ISO 10993-10 are expected; PAH-free; GOTS (Global Organic Textile Standards) for cotton base material

If different production lots are used, it is not always possible to guarantee an exact match of colours and textures. Slight variations in subsequent batches are not grounds for a compensation claim.

skai® EVIDA (Hornschuch) Technische specificaties	**Prijsgroep 6**

Materiaal: ca. 50 % vernieuwbare grondstoffen, ca. 30 % natuurlijke grondstoffen, ca. 20 % op aardolie gebaseerde grondstoffen

Stofgewicht/str.m. 540 +/- 40 g

Dikte: 1,3 +/- 0,2 mm

Breedte: 137 cm

Aantal toeren: 100.000 (DIN EN ISO 5470-2, Martindale)

Lichtechtheid: 5 (DIN EN ISO 105-B02)

Wrijvingechtheid nat/droog: 4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)

Duitse wet op medicinale producten: voldoet aan DIN EN ISO 10993-5+10

Desinfecterende middelen: Duurzaam volgens de aanbeveling desinfecterende middelen, zie www.kloeber.com/hygiene

Brandveiligheidsnormen: Moeilijk ontvlambaar (DIN EN 1021, part 1&2; BS 5852-0+1)[1]

Ecologie: Kleurstoffen die geen zware metalen bevatten; Getest op schadelijke stoffen (Oeko-Tex Standard 100 No. 09.0.67149, Hohenstein); Bij vakkundig gebruik zijn volgens DIN EN ISO 10993-5 geen cytotoxische effecten en volgens DIN EN ISO 10993-10 geen primaire huidirritaties te verwachten; PAK-vrij; GOTS (Global Organic Textile Standards) voor katoenen drager

Door verschillende productiepartijen is niet altijd een exacte overeenstemming van de kleuren en structuren gewaarborgd. Geringe afwijkingen bij naleveringen zijn onontkoombaar en geven geen recht op schadevergoeding.

skai® EVIDA (Hornschuch) Caractéristiques techniques	**Groupe de prix 6**

Composition: env. 50 % de matières premières renouvelables, env. 30 % de matières premières naturelles, env. 20 % de matières premières dérivées du pétrole

Poids du tissu/ml: 540 +/- 40 g

Épaisseur: 1,3 +/- 0,2 mm

Largeur: 137 cm

Nombre de tours d'abrasion: 100.000 (DIN EN ISO 5470-2, Martindale)

Tenue à la lumière: 5 (DIN EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement à humide/sec: 4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)

Loi sur les produits médicaux: satisfait à la norme DIN EN ISO 10993-5+10

Produits de désinfection: résistant selon la recommandation sur les produits de désinfection, voir www.kloeber.com/hygiene

Normes anti-feu: Difficilement inflammable (DIN EN 1021, part 1&2 ; BS 5852-0+1)[1]

Ecologie: Teintures non métalliques ; Testé anti polluants (Oeko-Tex Standard 100 No. 09.0.67149, Hohenstein) ; Une utilisation conforme n'entraîne aucun effet cytotoxique selon DIN EN ISO 10993-5 et aucune irritation cutanée primaire selon DIN EN ISO 10993-10 ; Exempt d'HAP ; GOTS (Global Organic Textile Standards) pour le support en coton

Le fractionnement de la fabrication ne permet pas de garantir une totale similitude des teintes et des structures. De légères différences lors de livraisons ultérieures ne constituent pas un motif de remplacement.

Reinigung: Pflegetipps, Desinfektionsmittelempfehlung und Hygieneservice siehe www.kloeber.com/hygiene.
Keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chem. Reinigungsmittel oder Wachspoliermittel einsetzen

Cleaning: For care tips, disinfectant recommendations and hygiene service see www.kloeber.com/hygiene
Do not use solvents, chlorides, polishes, chemical cleaners or wax polishes

Reiniging: Voor verzorgingstips, aanbevelingen m.b.t. desinfecterende middelen en hygiëneservice zie www.kloeber.com/hygiene
Gebruik geen oplosmiddelen, chloride, glansmiddelen, chemische reinigingsmiddelen of waspolitoer

Nettoyage: Conseils d'entretien, recommandation sur les produits de désinfection et service d'hygiène, voir www.kloeber.com/hygiene
Ne pas utiliser de solvants, de chlorures, de polish, de nettoyants chimiques ou de produits de polissage à base de cire

Klöber GmbH
Hauptstraße 1
88696 Owingen/Bodensee
Germany

Tel. +49 (0) 75 51-838-0
Fax +49 (0) 75 51-838-142
www.kloeber.com
info@kloeber.com

KLÖBER

11/2011 - Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical modifications - 90.22400.0

[1] Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum und Rückenbeschichtung ab. / Flame retardant performance is dependent upon the foam and back coating used. / De mate van ontvlambaarheid hangt af van het gebruikte schuim en de rugbekleding. / La résistance à l'inflammation dépend de la mousse et de l'enduction d'envers utilisées.

CLIMATEX DUALCYCLE NET

KLÖBER

0757 orange 491-001-250

0756 red 491-001-360



0753 grey 491-001-910



0754 indigo 491-001-570

0755 stone 491-001-890

0752 darkgrey 491-001-970

0751 anthracite 491-001-980

0750 black 491-001-990

Climatex Dualcycle Net (Gessner)	Preisgruppe 7
Material: 72 % CraduraTM, 16 % zertifizierte Farmwolle, 12 % Red. LenzingFR™	
Stoffgewicht/lfm: 455g +/- 3 %	
Breite: 140 cm	
Scheuerfestigkeit: >150.000 (ISO 12947-2, Martindale)	
Lichtechtheit: 6 (ISO 105-B02)	
Pilling (Knötchenbildung): 4-5 (ISO 12945-2)	
Reibechtheit nass/trocken: 3-4/4-5 (ISO 105-X12)	
Schweissechtheit sauer/alkal.: 5/5 (ISO 105-E04)	
Brandschutznormen: Schwer entflammbar ((EN 1021 Teil 1 + 2;	
California TB 117, Class 1; UNI 9175, Class 1 IM)	
Ökologie: Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe; Schadstoffgeprüft (Oeko-Tex	
Standard 100 No. ZHWO 095617 TESTEX); Cradle to Cradle (Silver)	

Climatex Dualcycle Net besteht aus einer einzigartigen Symbiose von natürlichen und technischen Rohstoffen. Die besondere, patentierte Webstruktur des Bezugsstoffes mit extremer Atmungsaktivität absorbiert, puffert und verdunstet dosiert Feuchte und sorgt so für nachhaltigen Sitzkomfort.
Raffinierte Strukturen mit angenehmer Haptik verleihen Climatex Dualcycle Net hohe ästhetische Qualität. Herausragende Langlebigkeit, pflegeleichte, einfache Handhabung und verlässliche Flammhemmung sind zusätzlich überzeugende Leistungsmerkmale.
Verschiedene Fertigungspartien gewährleisten nicht immer eine exakte Übereinstimmung der Farben und Strukturen. Geringe Abweichungen bei Nachlieferungen berechtigen nicht zum Ersatzanspruch.

Climatex Dualcycle Net (Gessner)	Price group 7
Material: 72 % Cradura™, 16 % certified virgin wool, 12 % Red. LenzingFR™	
Fabric weight/lm: 455g +/- 3 %	
Width: 140 cm	
Abrasion resistance: >150.000 (ISO 12947-2, Martindale)	
Light fastness: 6 (ISO 105-B02)	
Pilling: 4-5 (ISO 12945-2)	
Colour fastness to rubbing wet/dry: 3-4/4-5 (ISO 105-X12)	
Colorfastness to perspiration akaline/acid: 5/5 (ISO 105-E04)	
Fire Resistance Standards: Flame retardant ((EN 1021 Teil 1 + 2;	
California TB 117, Class 1; UNI 9175, Class 1 IM)	
Ecology: Non metallic dyestuffs; Tested for harmful substances (Oeko-Tex	
Standard 100 No. ZHWO 095617 TESTEX); Cradle to Cradle (Silver)	

Climatex Dualcycle Net consists of a unique symbiosis of natural and technical raw materials. The special, patented web structure of the extremely breathable upholstery fabric absorbs and buffers moisture, allowing it to evaporate easily, ensuring long-term sitting comfort.
Ingenious structures with a pleasant feel give Climatex Dualcycle Net a high aesthetic quality. It also features outstanding durability, is easy to maintain, simple to use and offers reliable flame retardant properties.
If different production lots are used, it is not always possible to guarantee an exact match of colours and textures. Slight variations in subsequent batches are not grounds for a compensation claim.

06/2014 Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical modifications 90.22700.0

Climatex Dualcycle Net (Gessner)	Prijsgroep 7
Materiaal: 72% CraduraTM, 16% gecertificeerde scheerwol, 12% Red. LenzingFR™	
Stofgewicht/str.m.: 455g +/- 3 %	
Breedte: 140 cm	
Aantal toeren: >150.000 (ISO 12947-2, Martindale)	
Lichtechtheid: 6 (ISO 105-B02)	
Pluizen: 4-5 (ISO 12945-2)	
Wrijvingechtheid nat/droog: 3-4/4-5 (ISO 105-X12)	
Lasechtheid zuur/alkal.: 5/5 (ISO 105-E04)	
Brandveiligheidsnormen: Moeilijk ontvlambaar ((EN 1021 Teil 1 + 2;	
California TB 117, Class 1; UNI 9175, Class 1 IM)	
Ecologie: Kleurstoffen die geen zware metalen bevatten; Getest op schadelijke stof-	
fen (Oeko-Tex Standard 100 No. ZHWO 095617 TESTEX); Cradle to Cradle (Silver)	

Climatex Dualcycle Net bestaat uit een unieke symbiose van natuurlijke en technische grondstoffen. De speciale gepatenteerde weefstructuur van de bekledingsstof met een extreme luchtdoorlatendheid absorbeert, buffert en verdampt vocht op gedoseerde wijze, en zorgt zo voor duurzaam zitcomfort.
Prettig aanvoelende, geraffineerde structuren geven Climatex Dualcycle Net een hoge esthetische kwaliteit. Nog andere overtuigende eigenschappen: het materiaal is uitzonderlijke duurzaam, onderhoudsvriendelijk, eenvoudig in het gebruik en betrouwbaar vlamvertragend.
Door verschillende productiepartijen is niet altijd een exacte overeenstemming van de kleuren en structuren gewaarborgd. Geringe afwijkingen bij naleveringen zijn onontkoombaar en geven geen recht op schadevergoeding.

Climatex Dualcycle Net (Gessner)	Groupe de prix 7
Composition: 72 % Cradura™, 16 % certifié laine vierge, 12 % Red. LenzingFR™	
Poids du tissu/ml: 455g +/- 3 %	
Largeur: 140 cm	
Nombre de tours d'abrasion: >150.000 (ISO 12947-2, Martindale)	
Tenue à la lumière: 6 (ISO 105-B02)	
Boulochage: 4-5 (ISO 12945-2)	
Résistance au frottement à humide/sec: 3-4/4-5 (ISO 105-X12)	
Résistance à la sueur alcaline/acide: 5/5 (ISO 105-E04)	
Normes anti-feu: Difficilement inflammable ((EN 1021 Teil 1 + 2;	
California TB 117, Class 1; UNI 9175, Class 1 IM)	
Ecologie: Teintures non métalliques; Testé anti polluants (Oeko-Tex Standard 100	
No. ZHWO 095617 TESTEX); Cradle to Cradle (Silver)	

Climatex Dualcycle Net est une combinaison unique de matières premières naturelles et techniques. Grâce à sa structure de tissage spéciale, brevetée, le tissu d'habillage est ultra-respirant et absorbe, équilibre et évapore l'humidité de manière contrôlée, assurant ainsi un confort d'assise durable.
Des structures raffinées, offrant un toucher agréable, confèrent à Climatex Dualcycle Net une esthétique de haut niveau. Ce matériau se distingue en outre par une longévité exceptionnelle, une grande simplicité d'emploi et d'entretien ainsi que par des propriétés retardatrices de flamme fiables.
Le fractionnement de la fabrication ne permet pas de garantir une totale similitude des teintes et des structures. De légères différences lors de livraisons ultérieures ne constituent pas un motif de remplacement.

Reinigung: Pflegetipps und Hygieneservice siehe www.kloeber.com/hygiene
Cleaning: For care tips and hygiene service see www.kloeber.comhygiene
Reiniging: Voor verzorgingstips en hygiëneservice zie www.kloeber.com/hygiene
Nettoyage: Conseils d'entretien et service d'hygiène, voir www.kloeber.com/hygiene

Klöber GmbH | Hauptstraße 1 | 88696 Owingen/Bodensee | Germany
Tel. +49 (0) 75 51-838-0 | Fax +49 (0) 75 51-838-142 | www.kloeber.com | info@kloeber.com

KLÖBER

Comfort+

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
6234-4401 DTI Denmark

KLÖBER

Preisgruppe 17 / Price group 17 / Prijsgroep 17 / Groupe de prix 17

1711 60005



1706 66002

1703 61003



1712 65003



1707 66004

1704 1566



1702 63001



1705 68000

1710 0049

1709 1414

1708 66005



1701 0050

Abbildungen sind nicht farbverbindlich. / PDF-colour not exact replication. / Afbeeldingen zijn niet kleurbindend. / Les couleurs sur les photos sont sans engagement.

COMFORT+ (Gabriel) Technische Daten — Preisgruppe 17

Material: 88 % Polyester, 12 % Polyurethane inkl. antistatische Fasern und brandhemmende Fasern in der Rückseite
Stoffgewicht/lfm: 385 g **Breite:** 140 cm
Scheuertouren: 150.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)
Lichtechtheit: 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling (Knötchenbildung): 5, pillt nicht
Reibechtheit nass/trocken: 4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
Luftdurchlässigkeit: 78,44 l/(m²xs) (DIN EN ISO 9237)
Wasserdampfdurchlässigkeit: 26,5 mg/(cm²xh) (DIN EN ISO 53333)
Brandschutznormen: Schwer entflammbar (DIN EN 1021, part 1&2; BS 5852 P1, 0 Cigaret; Önorm B 3825 B1; 3800-Q1 UK; NFP 92-503:M3; UNI 9175 Class 1 I EMME; Calif. Bull. 117E)[1]
Ökologie: Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe Schadstoffgeprüft (Oeko-Tex Standard 100 No. 6234-4401 DTI Denmark)

Comfort+ ist der Offroader der Textilien.
• Schmutz- und flüssigkeitsabweisend
• Atmungsaktiv - optimaler Sitzkomfort
• Antistatisch
Comfort+ weist ein sehr hohes Maß an Wasser- und Ölbeständigkeit auf. Er ist dadurch gegenüber Schmutz und Flecken widerstandsfähig und das vereinfacht die Pflege des Stoffes. Mit Comfort+ kann der Körper "atmen" und dadurch wird ein optimaler Sitzkomfort erreicht. Comfort+ weist bei hoher sowie niedriger Feuchtigkeit antistatische Eigenschaften auf.
Verschiedene Fertigungspartien gewährleisten nicht immer eine exakte Übereinstimmung der Farben und Strukturen. Geringe Abweichungen bei Nachlieferungen berechtigen nicht zum Ersatzanspruch.

COMFORT+ (Gabriel) Technical data — Price group 17

Material: 88 % polyester, 12 % polyurethane; fabric backing includes antistatic and fire-retardant fibres
Fabric weight/lm: 385 g **Width:** 140 cm
Abrasion resistance: 150.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)
Light fastness: 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: 5, no pilling
Colour fastness to rubbing wet/dry: 4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
Permeability to air: 78,44 l/(m²xs) (DIN EN ISO 9237)
Water vapour permeability: 26,5 mg/(cm²xh) (DIN EN ISO 53333)
Fire Resistance Standards: Flame retardant (DIN EN 1021, part 1&2; BS 5852 P1, 0 Cigaret; Önorm B 3825 B1; 3800-Q1 UK; NFP 92-503:M3; UNI 9175 Class 1 I EMME; Calif. Bull. 117E)[1]
Ecology: Non metallic dyestuffs; Tested for harmful substances (Oeko-Tex Standard 100 No. 6234-4401 DTI Denmark)

Comfort+ is the off-roader amongst textiles.
• Repels soiling and liquid
• Breathable - optimum sitting comfort
• Anti-static
Comfort+ exhibits a high level of water and oil resistance. This makes it resistant to soiling and staining, so that fabric care is easier. With Comfort+ the body can "breathe", so that optimum sitting comfort is achieved. Comfort+ has antistatic properties in high as well as low humidity.
If different production lots are used, it is not always possible to guarantee an exact match of colours and textures. Slight variations in subsequent batches are not grounds for a compensation claim.

COMFORT+ (Gabriel) Technische specificaties — Prijsgroep 17

Materiaal: 88 % polyester, 12 % polyurethaan incl. antistatische vezels en brandwerende vezels in de achterzijde
Stofgewicht/str.m.: 385 g **Breedte:** 140 cm
Aantal toeren: 150.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)
Lichtechtheid: 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Pluizen: 5, pluist niet
Wrijvingechtheid nat/droog: 4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
Luchtdoorlatendheid: 78,44 l/(m²xs) (DIN EN ISO 9237)
Waterdampdoorlatendheid: 26,5 mg/(cm²xh) (DIN EN ISO 53333)
Brandveiligheidsnormen: Moeilijk ontvlambaar (DIN EN 1021, part 1&2; BS 5852 P1, 0 Cigaret; Önorm B 3825 B1; 3800-Q1 UK; NFP 92-503:M3; UNI 9175 Class 1 I EMME; Calif. Bull. 117E)[1]
Ecologie: Kleurstoffen die geen zware metalen bevatten; Getest op schadelijke stoffen (Oeko-Tex Standard 6234-4401 DTI Denmark)

Comfort+ is de off-roader van de textiel.
• Vuil- en vochtafstotend
• Ademend – optimaal zitcomfort
• Anti-statisch
Comfort+ is in hoge mate bestand tegen water en olie, waardoor vuil en vlekken er nauwelijks vat op hebben. Het verzorgen van de stof is dus bijzonder gemakkelijk. Met Comfort+ kan het lichaam 'ademen', waardoor een optimaal zitcomfort wordt bereikt. Comfort+ beschikt over antistatische eigenschappen, zowel bij een hoge als lage vochtigheidsgraad.
Door verschillende productiepartijen is niet altijd een exacte overeenstemming van de kleuren en structuren gewaarborgd. Geringe afwijkingen bij naleveringen zijn onontkoombaar en geven geen recht op schadevergoeding.

COMFORT+ (Gabriel) Caractéristiques techniques — Groupe de prix 17

Composition: 88 % polyester, 12 % polyuréthane, y compris fibres antistatiques et fibres retardatrices de flamme dans la face arrière
Poids du tissu/ml: 385 g **Largeur:** 140 cm
Nombre de tours d'abrasion: 150.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)
Tenue à la lumière: 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage: 5, ne bouloche pas
Résistance au frottement à humide/sec: 4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
Perméabilité à l'air: 78,44 l/(m²xs) (DIN EN ISO 9237)
Perméabilité à la vapeur d'eau: 26,5 mg/(cm²xh) (DIN EN ISO 53333)
Normes anti-feu: Difficilement inflammable (DIN EN 1021, part 1&2 ; BS 5852 P1, 0 Cigaret ; Önorm B 3825 B1 ; 3800-Q1 UK ; NFP 92-503:M3 ; UNI 9175 Class 1 I EMME ; Calif. Bull. 117E)[1]
Ecologie: Teintures non métalliques ; Testé anti polluants (Oeko-Tex Standard 100 No. 6234-4401 DTI Denmark)

Comfort+ est le "tous-terrains" des textiles.
• Répulsif pour la saleté et les liquides
• Respirant - confort d'assise optimal
• Antistatique
Comfort+ présente une résistance très élevée à l'eau et à l'huile. Il est donc résistant à la saleté et aux taches et simplifie l'entretien du tissu. Comfort+ permet au corps de "respirer" et garantit donc un confort d'assise optimal. Comfort+ présente des propriétés antistatiques, que le taux d'humidité soit élevé ou faible.
Le fractionnement de la fabrication ne permet pas de garantir une totale similitude des teintes et des structures. De légères différences lors de livraisons ultérieures ne constituent pas un motif de remplacement.

Reinigung: Pflegetipps und Hygieneservice siehe www.kloeber.com/hygiene

Cleaning: For care tips and hygiene service see www.kloeber.com/hygiene

Reiniging: Voor verzorgingstips en hygiëneservice zie www.kloeber.com/hygiene

Nettoyage: Conseils d'entretien et service d'hygiène, voir www.kloeber.com/hygiene

Klöber GmbH
Hauptstraße 1
88696 Owingen/Bodensee
Germany

Tel. +49 (0) 75 51-838-0
Fax +49 (0) 75 51-838-142
www.kloeber.com
info@kloeber.com

KLÖBER

11/2011 - Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical modifications - 90.22300.0

[1] Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum und Rückenbeschichtung ab. / Flame retardant performance is dependent upon the foam and back coating used. / De mate van ontvlambaarheid hangt af van het gebruikte schuim en de rugbekleding. / La résistance à l'inflammation dépend de la mousse et de l'enduction d'envers utilisées.

Leder exklusiv / Leather exclusive
Exclusief leer / Cuir exclusif

KLÖBER

Preisgruppe 18 / Price group 18 / Prijsgroep 18 / Groupe de prix 18

Rind-Nappaleder (Dicke 1,3 mm) / Nappa leather (thickness 1,3 mm) / Rundernappaleer (dikte 1,3 mm) / Cuir nappa (épais 1,3 mm)

1881 weiss 19172

1879 champagne 19161

1876 hellbraun 89112

1877 negro 89116

1870 rosso 39137



1871 himbeere 39114



1872 azuro 59138



1873 dunkelblau 59122

1874 flaschengrün 69119

1880 schwarz 99123

Abbildungen sind nicht farbverbindlich. / PDF-colour not exact replication. / Afbeeldingen zijn niet kleurbindend. / Les couleurs sur les photos sont sans engagement.

LEDER EXKLUSIV (BOXMARK) — Preisgruppe 18

Leder ist als Rohmaterial sehr unterschiedlich in Farbe und Struktur. Daher ist bei Einfärbungen von Leder aus verschiedenen Fertigungspartien nicht immer eine exakte Übereinstimmung der Farben gewährleistet. Diese geringen Farbabweichungen bei Nachlieferungen und Ergänzungen berechtigen jedoch nicht zum Ersatzanspruch. Leder in ein Naturprodukt. Natürliche Merkmale wie Insektenstiche, kleine Verwachsungen und Farbschattierungen geben dem Material seine unverwechselbare Note. Sie beweisen Echtheit und Einmaligkeit und können daher nicht Grund einer Reklamation sein.

Eigenschaften

Das Polsterleder von Boxmark besticht durch seine natürliche Schönheit und ist sehr strapazierfähig. Es eignet sich hervorragend für stark beanspruchte Bereiche im Büro sowie für alle Objektbereiche. Dank eines dünnen Farbschutzes hat das Leder sehr hohe Abriebwerte und die höchstmögliche Lichtechtheit. Da als Rohware ausschließlich mitteleuropäische Bullenhäute eingesetzt werden, weist das Leder sehr gute Dehn-, Reiß- und Knickwerte auf. Leder exklusiv erfüllt die Vorgaben für Schadstofffreiheit der RAL GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft für Möbel (DGM) hinsichtlich AZO-Farbstoffe und PCP-Gehalt.

EXCLUSIEF LEER (BOXMARK) — Prijsgroep 18

Leer is als basismateriaal zeer verschillend qua kleur en structuur. Daarom kan bij het verven van leer uit verschillende productiepartijen niet altijd worden gegarandeerd dat de kleuren precies overeenstemmen. Het is niet mogelijk om op grond van zulke geringe kleurafwijkingen bij naleveringen en aanvullingen een schadeclaim in te dienen. Leer is een natuur-produkt. Natuurlijke kenmerken zoals beschadigingen door insektenbeten kunnen nimmer annleiding zijn voor reclamatie. Voor verdere aanwijzingen over leer en de verzorging ervan zie het leer-infoboekje.

Eigenschappen

Het bekledingsleer van Boxmark overtuigt door zijn natuurlijke schoonheid en is zeer sterk. Het is uitstekend geschikt voor zwaar belaste plekken op kantoor en voor de projectsector. Dankzij een dunne kleurbescherming heeft het leer zeer hoge slijtagewaarde en een optimale lichtechtheid. Omdat als grondstof uitsluitend Midden-Europees stierenleer wordt gebruikt, vertoont het leer zeer goede rek-, scheur- en knikeigenschappen. Exclusief leer voldoet aan de criteria m.b.t. schadelijke stoffen RAL-GZ 430 van de Deutsche Gütegemeinschaft für Möbel DGM (Duitse Vereniging van Meubelfabrikanten) m.b.t. azo-kleurstoffen en PCP-gehalte.

LEATHER EXCLUSIVE (BOXMARK) — Price group 18

Leather can have very different colours and structure. Therefore, when dyeing leather from different batches it is difficult to obtain an exact colour match. These slight discrepancies with subsequent and supplementary deliveries do not provide grounds for complaint. Leather is a natural product. Natural features such as insect bites, small deformities and colour shading give the material its distinctive character. The leather's authentic character is thus not grounds for complaint.

Properties

The Boxmark leather upholstery impresses with its natural beauty and is very hardwearing. It is ideally suited to heavily-used areas in the office, as well as all contract furnishing situations. A thin layer of colour protector ensures extremely high wear-resistance and maximum light-fastness. As the raw material used is exclusively central European bull-hide, the leather has very good elasticity, and is very resistant to creasing and tearing. Leather exclusive contains no harmful substances as per the standards specified in RAL GZ 430 issued by the Deutsche Gütegemeinschaft für Möbel DGM (German Association for Quality Furniture) with regard to azo dyes and PCP content.

CUIR EXCLUSIF (BOXMARK) — Groupe de prix 18

Le cuir est une matière brute qui présente des couleurs et des structures très variables. C’est pourquoi il n’est pas toujours possible de garantir une absolue similitude des couleurs lors de la teinture de différentes parties. Ces légères variations de nuances qui peuvent être constatées lors de livraisons différées et complémentaires ne donnent pas droit à un remplacement. Le cuir est un produit naturel pouvant comporter des aspérités dues aux piqûres d'insectes et blessures de l'animal. Les nuances issues de ces aspérités confèrent au cuir une note inimitable et unique. Elles prouvent sa valeur originale et authentique, et ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation.

Propriétés

Le cuir d’habillage de Boxmark est très résistant et séduit par sa beauté naturelle. Il est idéal pour les zones fortement sollicitées au bureau ainsi que pour l’ensemble du secteur des collectivités. Grâce à une mince protection de la couleur, le cuir présente des valeurs de résistance à l’usure très élevées et une tenue à la lumière maximale. Et comme la matière première provient exclusivement de peaux de taureaux d'Europe centrale, le cuir présente d’excellentes caractéristiques d’allongement ainsi que de résistance à la déchirure et au pliage. Le cuir exclusif satisfait aux directives d'absence de polluants RAL GZ 430 de la Deutsche Gütegemeinschaft für Möbel DGM (association allemande pour la qualité des meubles) sous l’angle des colorants azoïques et de la teneur en PCP.

Reinigung: Pflegetipps und Hygieneservice siehe Lederpass und www.kloeber.com/hygiene

Cleaning: For care tips and hygiene service see the leather info booklet and www.kloeber.com/hygiene

Reiniging: Voor verzorgingstips en hygiëneservice zie leerpas en www.kloeber.com/hygiene

Nettoyage: Pour les conseils d'entretien et le service d'hygiène, se reporter au passeport du cuir et au site www.kloeber.com/hygiene

11/2011 - Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical modifications - 90.22000.0

Klöber GmbH
Hauptstraße 1
88696 Owingen/Bodensee
Germany

Tel. +49 (0) 75 51-838-0
Fax +49 (0) 75 51-838-142
www.kloeber.com
info@kloeber.com

KLÖBER

LEATHER PREMIUM PLUS

KLÖBER

4807 weiss 2100

4805 hellbraun 2480

4803 dunkelbraun 2855

4804 kaffeebraun 2880

4802 hellgrau 2740

4801 dunkelgrau 2780

4806 dunkelblau 2580

4880 schwarz 2900

Abbildungen sind nicht farbverbindlich.





LEDER PREMIUM PLUS (gmelichleder) — Preisgruppe 48

Leder premium ist die richtige Wahl für den Lederliebhaber, dem die Natürlichkeit des Bezugsmaterials besonders wichtig ist. Leder premium ist ein Naturprodukt mit einzigartigen Eigenschaften und Merkmalen. Die Merkmale spiegeln das Leben der Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum wider und sind Ausdruck der Schönheit und Einzigartigkeit des Materials. Solche Merkmale können Mastfalten, Scheuerstellen sowie unterschiedliche Narbenstrukturen sein. Sie beweisen Echtheit und Einmaligkeit und können daher nicht Grund einer Reklamation sein. Leder ist als Rohmaterial sehr unterschiedlich in Farbe und Struktur. Daher ist bei Einfärbungen von Leder aus verschiedenen Fertigungspartien nicht immer eine exakte Übereinstimmung der Farben gewährleistet. Diese geringen Farbabwei chungen bei Nachlieferungen und Ergänzungen berechtigen jedoch nicht zum Ersatzanspruch.

Eigenschaften

- Vollnarbiges Rind-Nappaleder aus süddeutscher Rohware
- Dicke: 1,0-1,2 mm
- Hochwertiges Semianilinleder mit natürlichem Narbenbild
- Angenehm weicher Griff
- Sehr atmungsaktiv
- Leichte Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtechtheit
- Umweltfreundliche Herstellung ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen lt. Chemikalienverbotsverordnung
- Erfüllt den PCP-Gehalt lt. Bedarfsgegenständeverordnung

LETHER PREMIUM PLUS (gmelichleder) — Price group 48

Leather premium is the right choice for leather lovers who appreciate the natural beauty of the upholstery material. Leather premium is a natural product with unique properties and features. These features reflect the life of the animals in their natural habitat and contribute to the beauty and distinctiveness of the material. They can be in the form of folds, abrasions or different grain structures. They are proof of the authenticity and uniqueness of leather and do not provide grounds for complaints or claims. Leather can have very different colours and structure. Therefore, when dyeing leather from different batches it is difficult to obtain an exact colour match. These slight discrepancies with subsequent and supplementary deliveries do not provide grounds for complaint.

Properties

- full-grain nappa leather from southern Germany
- thickness: 1,0-1,2 mm
- high quality semi-aniline leather with natural graining
- pleasantly soft touch
- extremely permeable to air
- slight pigmentation to ensure even colour and lightfastness
- environmentally-friendly manufacture without using azo dyes according to the German Chemical Prohibition Ordinance.
- PCP levels comply with German Consumer Goods Ordinance

LEER PREMIUM PLUS(gmelichleder) — Prijsgroep 48

Leer premium is de juiste keuze voor de leerliefhebber die bijzondere waarde hecht aan de natuurlijkheid van het bekledingsmateriaal. Leer premium is een natuurproduct met unieke eigenschappen en kenmerken. De kenmerken weerspiegelen het leven van de dieren in hun natuurlijke leefomgeving en zijn een uitdrukking van de schoonheid en uniciteit van het materiaal. Dergelijke kenmerken kunnen vetplooien, schuurplekken en verschillende nerfstructuren zijn. Ze zijn een bewijs van echtheid en uniciteit en kunnen daarom geen reden tot reclamatie zijn. Leer is als basismateriaal zeer verschillend qua kleur en structuur. Daarom kan bij het verven van leer uit verschillende productiepartijen niet altijd worden gegarandeerd dat de kleuren precies overeenstemmen. Het is niet mogelijk om op grond van zulke geringe kleurafwijkingen bij naleveringen en aanvullingen een schadeclaim in te dienen.

Eigenschappen

- Volledig generfd rundernappaleer van Zuid-Duits fabrikaat
- Dikte: 1,0-1,2 mm
- Hoogwaardig semi-anilineleer met natuurlijk nerfbeeld
- Voelt aangenaam zacht aan
- Zeer goed ademend
- Lichte pigmenttoevoeging om kleurgelijkheid en lichtechtheid te bereiken
- Milieuvriendelijke productie zonder gebruik van azo-kleurstoffen volgens het besluit inzake verboden chemische stoffen
- Voldoet aan het PCP-gehalte volgens de Duitse verordening voor gebruiksvoorwerpen

CUIR PREMIUM PLUS (gmelichleder) — Groupe de prix 48

Le cuir premium est le bon choix pour les amateurs de cuir qui accordent une importance particulière au caractère naturel du matériau d'habillage. Le cuir premium est un produit naturel aux propriétés et aux caractéristiques spécifiques. Les caractéristiques reflètent la vie des animaux dans leur milieu naturel et sont l'expression de la beauté et du caractère unique du matériau. Ces caractéristiques peuvent se manifester sous la forme de plis de graisse, d'endroits de frottement ainsi que de cicatrices. Ces marques sont une preuve d'authenticité et d'unicité et ne sauraient donc aucunement faire l'objet d'une réclamation. Le cuir est une matière brute qui présente des couleurs et des structures très variables. C'est pourquoi il n'est pas toujours possible de garantir une absolue similitude des couleurs lors de la teinture de différentes parties. Ces légères variations de nuances qui peuvent être constatées lors de livraisons différées et complémentaires ne donnent pas droit à un remplacement.

Propriétés

- Cuir nappa pleine fleur provenant de bovins du sud de l'Allemagne
- Épais : 1,0-1,2 mm
- Cuir semi-aniline de haute qualité avec grain naturel
- Toucher agréable et doux
- Très thermo-actif
- Léger corroyage pigmenté pour égaliser la couleur et renforcer la tenue à la lumière
- Fabrication écologique sans utilisation de colorants azoïques, conformément à l'ordonnance allemande sur l'interdiction de produits chimiques
- Satisfait à la teneur en PCP imposée par le décret sur les produits de consommation

Reinigung: Pflegetipps und Hygieneservice siehe Lederpass und www.kloeber.com/hygiene

Cleaning: For care tips and hygiene service see the leather info booklet and www.kloeber.com/hygiene

Reiniging: Voor verzorgingstips en hygiëneservice zie leerpas en www.kloeber.com/hygiene

Nettoyage: Conseils d'entretien et service d'hygiène : voir le passeport du cuir et le site www.kloeber.com/hygienev

04/2013 - Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical modifications - 90.22500.0

Klöber GmbH | Hauptstraße 1 | 88696 Owingen/Bodensee | Germany
Tel. +49 (0) 75 51-838-0 | Fax +49 (0) 75 51-838-142 | www.kloeber.com | info@kloeber.com

KLÖBER

Netzkarte / Mesh card

KLÖBER

Abbildungen sind nicht farbverbindlich. / PDF-colour not exact replication. / Afbeeldingen zijn niet kleurbindend. / Les couleurs sur les photos sont sans engagement.

Orbit Network Softnet — Technische Daten / Technical data

Material	100 % Polyester
Stoffgewicht/m²	300 g
Lichtechtheit	8 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling (Knötchenbildung)	5, pillt nicht
Reibechtheit nass/trocken	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
Brandschutznormen	Erfüllt DIN EN 1021, part 1; California TB 117

Material	100 % polyester
Fabric weight/m²	300 g
Light fastness	8 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling	5, no pilling
Colour fastness to rubbing wet/dry	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
Fire Resistance Standards	Meets DIN EN 1021, part 1; California TB 117



Orbit Network 2110 schwarz

Duera 3D-Stricknetz / 3D mesh — Technische Daten / Technical data

Material	100 % Polyester (92% Trevira CS)
Stoffgewicht/m²	505 g
Scheuertouren	100.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)
Lichtechtheit	4-5 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling (Knötchenbildung)	5, pillt nicht
Reibechtheit nass/trocken	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
Brandschutznormen	Schwer entflammbar (B1 DIN 4102 / M1 / Crib5)

Material	100 % polyester (92% Trevira CS)
Fabric weight/m²	505 g
Abrasion resistance	100.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)
Light fastness	4-5 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling	5, no pilling
Colour fastness to rubbing wet/dry	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
Fire Resistance Standards	Flame retardant (B1 DIN 4102 / M1 / Crib5)



Duera 2100 schwarz

Veo / Mera 3D-Stricknetz / 3D mesh — Technische Daten / Technical data

Material	100 % Polyester (92 % Trevira CS)
Stoffgewicht/m²	300 g
Scheuertouren	100.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)
Lichtechtheit	4-5 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling (Knötchenbildung)	5, pillt nicht
Reibechtheit nass/trocken	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
Brandschutznormen	Schwer entflammbar (B1 DIN 4102 / M1 / Crib5)

Material	100 % polyester (92 % Trevira CS)
Fabric weight/m²	300 g
Abrasion resistance	100.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)
Light fastness	4-5 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling	5, no pilling
Colour fastness to rubbing wet/dry	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
Fire Resistance Standards	Flame retardant (B1 DIN 4102 / M1 / Crib5)



Veo / Mera 2080 schwarz



Veo / Mera 2002 silber



Veo / Mera 2001 grau



Veo / Mera 2009 bordeaux

Netkaart / Carte Maille

Orbit Network Softnet



Technische specificaties / Caractéristiques techniques	
Materiaal	100 % polyester
Stofgewicht/m²	300 g
Lichtechtheid	8 (DIN EN ISO 105-B02)
Pluizen	5, pluist niet
Wrijvingechtheid nat/droog	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
Brandveiligheidsnormen	Beantwoordt DIN EN 1021, part 1; California TB 117
Composition	100 % polyester
Poids du tissu/m²	300 g
Tenue à la lumière	8 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage	5, ne bouloche pas
Résistance au frottement à humide/sec	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
Normes anti-feu	Répond DIN EN 1021, part 1; California TB 117

Duera 3D-tricotagenet / Tissu en maille 3D



Technische specificaties / Caractéristiques techniques	
Materiaal	100 % polyester (92% Trevira CS)
Stofgewicht/m²	505 g
Aantal toeren	100.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)
Lichtechtheid	4-5 (DIN EN ISO 105-B02)
Pluizen	5, pluist niet
Wrijvingechtheid nat/droog	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
Brandveiligheidsnormen	Moeilijk ontvlambaar (B1 DIN 4102 / M1 / Crib5)
Composition	100 % polyester (92% Trevira CS)
Poids du tissu/m²	505 g
Nombre de tours d'abrasion	100.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)
Tenue à la lumière	4-5 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage	5, ne bouloche pas
Résistance au frottement à humide/sec	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
Normes anti-feu	Difficilement inflammable (B1 DIN 4102 / M1 / Crib5)

Veo / Mera 3D-tricotagenet / Tissu en maille 3D



Technische specificaties / Caractéristiques techniques	
Materiaal	100 % polyester (92 % Trevira CS)
Stofgewicht/m²	300 g
Aantal toeren	100.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)
Lichtechtheid	4-5 (DIN EN ISO 105-B02)
Pluizen	5, pluist niet
Wrijvingechtheid nat/droog	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
Brandveiligheidsnormen	Moeilijk ontvlambaar (B1 DIN 4102 / M1 / Crib5)
Composition	100 % polyester (92 % Trevira CS)
Poids du tissu/m²	300 g
Nombre de tours d'abrasion	100.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)
Tenue à la lumière	4-5 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage	5, ne bouloche pas
Résistance au frottement à humide/sec	4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
Normes anti-feu	Difficilement inflammable (B1 DIN 4102 / M1 / Crib5)

Reinigung/ cleaning/ reiniging/ nettoyage: www.kloeber.com/hygiene

Stoffe und Leder sind als Rohmaterial sehr unterschiedlich in Farbe und Struktur. Daher ist bei Einfärbungen von Leder und Stoff aus verschiedenen Fertigungspartien nicht immer eine exakte Übereinstimmung der Farben gewährleistet. Diese geringen Farbabweichungen berechtigen jedoch nicht zum Ersatzanspruch.

Due to the natural variations in the colour and structure of the raw materials it is impossible, when dyeing fabrics and leather from different production lots, to guarantee that the final shades will match perfectly in every case. Minor discrepancies in the colour of goods supplied as subsequent or supplementary items cannot therefore be regarded as justification for any claim to replacement.

Stoffen en leer als grondstoffen zeer verschillend in kleur en struktuur. Daardoor is bij inkleuring van leer en stof uit verschillende partijen, niet altijd een exacte overeenstemming van de kleuren gewaarborgd. Deze geronge kleurafwijkingen bij naleveringen zijn onontkoombaar en rechtvaardigen geen reclames.

Le cuir et les tissus sont en tant que matériaux de base différents en couleur et structure. C'est pourquoi il n'est pas toujours possible d'obtenir une totale similitude des tons lors de la teinture du cuir ou du tissu dans les différents départements de fabrication. Ces légères différences de teinte ne justifieront pas un remplacement.

Klöber GmbH
Hauptstraße 1
88696 Owingen/Bodensee
Germany

Tel. +49 (0) 7551-838-0
Fax +49 (0) 7551-838-142
www.kloeber.com
info@kloeber.com

KLÖBER

04/2012 - Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical modifications - 90.21500.0







OBERFLÄCHENMUSTER
FINISHES
FINITIONS
AFWERKINGEN

Die in dieser Karte abgebildeten Muster sind den Originalen nachempfunden.
Etwaige Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

The sample colours pictured in this card are representations of the originals.
There could be slight colour differences due to the printing technique.

Des échantillons plus conséquents peuvent être fournis sur demande.
Des teintes légèrement différentes dues aux bains de couleur sont possibles.

Grotere stalen doen wij U op verzoek gaarne toekomen.
Evt. wijzigingen zijn voorbehouden.

052013 - 90.68400.0

KLÖBER

Klöber GmbH I Hauptstraße 1 I 88696 Owingen/Bodensee I Germany
Tel. +49 (0) 75 51-838-0 I Fax +49 (0) 75 51-838-142 I www.kloeber.com I info@kloeber.com

KLÖBER

MOTEO STYLE

Spiegellack
High gloss lacquer
Laque brillant poli
Hoogglans spiegellak

3822 weiß
white
blanc
wit

3821 schwarz
black
noir
zwart

3842 silber
silver
argent
zilver

3841 schwarz
black
noir
zwart

MOTEO PERFECT

Seidenmatt
Matt silk
Laque satinée
Zijdemat gelakt

MOTEO CLASSIC

3D Echtholzfurnier
3D natural wood veneer
Placage bois 3D
3D-fineer, notenhout

Nussbaum
walnut
noyer
notenhout

CONCEPT C

Nussbaumfurnier
Walnut veneer
Placage noyer
Noten fineer

5511 Nussbaum
walnut
noyer
notenhout

5002 Buche natur
beech
hêtre
beuken

CONCEPT C

Buchefurnier
Beech veneer
Placage hêtre
Beuken fineer

CONCEPT C

Eschefurnier
Ash veneer
Placage frêne lasuré
Essen fineer

5121 Esche weiß
ash white
frêne lasuré blanc
essen wit

5115 Esche schwarz
ash black
frêne lasuré noir
essen zwart

Oberflächen / Table tops / Uitvoeringen / Surfaces

Tasso Strukturlack / Tasso textured finish / Tasso structuurlak / Tasso lacque à effet structuré

6020 schwarz / black / zwart / noir

Edelholz / Verneer wood / Exclusieve fineren Bois précieux, contre-plaqué

Plattengruppe 55 / Table top group 55 / Prijsgroepen bladuitvoering 55 / Groupe de plateaux 55

5512 Birnbaum natur / natural peartree / peren / poirier naturel

5511 Nussbaum natur / natural walnut / noten naturel / noyer naturel

5552 Nussbaum dunkel / dark walnut / noten donker / noyer foncé

OBERFLÄCHEN **Allgemeine Hinweise**

Holz ist ein Naturprodukt. Die Eigenart jedes Baumstammes zeigt sich in geringfügigen Abweichungen von Farbe und Struktur des Furniers. Daher gibt diese Farb- und Materialkollektion den Originalfarbton nur annähernd wieder. Naturbedingte Toleranzen sind unvermeidbar und berechtigen nicht zur Reklamation. Darüber hinaus verändert sich die Oberflächenfarbe durch Lichteinwirkung. Bei Nachbestellungen kann für eine exakte Übereinstimmung der Farbe und Struktur keine Garantie übernommen werden. Sonderbeizungen auf Anfrage nach eingesandter Farbvorlage. Änderungen vorbehalten.

TABLE TOPS **General notes**

Wood is a natural product. Individual differences between trees may result in subtle variations in the colour and texture of veneers. The colour swatches and product samples can therefore only give an approximation of the true colour of the material. Natural variations are inevitable and do not constitute a cause for complaint. Furthermore, the colour of surfaces and finishes can change over time as a result of exposure to sunlight. In the event of reorders we cannot guarantee that an exact match of colour or texture will be achieved. Custom-stained pieces can be commissioned on request and on supply of a sample. All colour and material samples are subject to changes.

UITVOERINGEN **Algemene instructies**

Hout is een natuurproduct. Het unieke karakter van elke boom komt tot uiting in minieme afwijkingen van kleur en structuur van het fineer. Daarom geeft dit kleur- en materiaal assortiment de originele kleurnuance slechts bij benadering weer. Natuurlijke toleranties kunnen niet vermeden worden en zijn daarom geen reden voor reclamaties. Daarnaast kan de kleur van het oppervlak onder invloed van licht veranderen. Bij nabestellingen kan daarom niet gegarandeerd worden dat de kleur en structuur exact overeenkomen. Speciale beitskleuren zijn op aanvraag mogelijk op basis van een aangeleverd monster. Wijzigingen voorbehouden.

SURFACES **Remarques générales**

Le bois est un produit naturel. Le caractère particulier de chaque tronc d'arbre se retrouve dans de très légères différences de couleur et de structure du placage. C'est pourquoi ce nuancier de couleurs et de matériaux ne peut reproduire qu'approximativement les tonalités originales. Les tolérances naturelles sont inévitables et ne sauraient donner lieu à réclamation. La couleur de la surface se modifie en outre selon l'angle d'incidence de la lumière. Une correspondance parfaite de la couleur et de la structure ne pourra être garantie lors d'un réapprovisionnement. Possibilité de réaliser sur demande des teintes spéciales selon le modèle fourni. Sous réserve de modifications.