

Leistungsverzeichnis SU344

Spezifizierung: Lounge Drehstuhl mit Fußkreuz vierstrahlig, Vollp.

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	400
	Sitz:	H:	435
		B:	490
		T:	480
	Gesamt:	H:	825
B o. Al:		600	
T:		555	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	10,9
	Volumen	m³	



Serienausstattung

Nutzen

Rückenlehne	Rückenlehnen-Höhe 400 mm.	Dient gleichzeitig als Armlehne.
Polsterung	Kunststoffschale ergonomisch geformt, voll umpolstert. Schaumstärke: 20 mm.	Hochwertige Optik und ergonomisches Sitzen.
Fußkreuz	4-strahlig, Aluminium, pulverbeschichtet schwarz oder weiß, drehbar.	Sehr hohe Stabilität und wertige Optik.
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden, schwarz.	Optimale Standfestigkeit.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. Schadstoff geprüft.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeitgarantie gemäß unseren Garantieleistungen.	Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis SU344

Spezifizierung: Lounge Drehstuhl mit Fußkreuz vierstrahlig, Vollp.

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	400	
		Sitz:	H:	435
			B:	490
			T:	480
	Gesamt:	H:	825	
B o. Al:		600		
		T:	555	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	10,9	
	Volumen	m³		



Optionen

Nutzen

Bezugsmaterialien	Mehrere Stoffqualitäten in diversen Farben.	Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.
Fußkreuz	4-strahlig, Aluminium, poliert.	Wertige Optik.
Gleiter	Filzgleiter für harte Böden, schwarz.	Optimale Standfestigkeit und Schonung des Bodens.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar