

Technische Beschreibung

Modell:

S 35 N Thonet All Seasons

Armlehnstuhl freischwiegend, für den Außenbereich geeignet.

Garnitur aus witterungsfestem Kunststoffnetzgewebe:

12 Farben wählbar.

Gestell Rundrohr 25 x 2 mm. Pulverbeschichtung:

7 Farben wählbar.

Optional: Outdoor-Kissenauflage in 9 Farben wählbar.

Eigenschaften und Maße:

Abmessungen: B65 x T83 x H84 cm

Armlehnhöhe: 55 cm

Sitzhöhe: 37 cm

Gewicht: 12 Kg

Garnitur:

Garnitur aus witterungsfestem Kunststoffnetzgewebe, mit Outdoorgarn genäht. Hochfest und hervorragende Beständigkeit gegenüber extremen Witterungsbedingungen. Garnitur lässt sich durch Spannbügel unter dem Sitz straffen.

Netzgewebe von Serge Ferrari, Modell Batyline Iso & Batyline Eden.

Batyline Iso kann auf Anfrage vom Hersteller mit Flammenschutz ausgerüstet werden.

Bezugsbedarf: 0,853m²

PFLEGEHINWEISE:

Grobe Verunreinigungen mit einer Bürste abbürsten.

Reinigung des Gewebes

mit Seifenlauge und warmen Wasser. Spezieller

„Ferrari Cleaner 500“ vom

Hersteller erhältlich.

Kissen:

Kissenfüllung bestehend aus HCS Kugelfaser mit Spinnvliesummantelung, geeignet für den Außenbereich. Bezugstoffe

outdoorklassifiziert, genäht mit

outdoorgeeignetem Garn. Fixierung der Kissen durch Outdoor-

Leder mit schwarzem Gummizug und Iroko-Knopf.

Abmessungen: ca. B520 x L1100 x H80 mm
Bezugsbedarf: 1,35 m

STOFF-HINWEISE:

- Stoffe aus 100% Acryl
- 13 000 – 30 000 Martindale
- imprägniert
- wetterbeständig
- lichtecht
- wasserabweisend
- schmutzabweisend
- schimmelresistent
- beständig gegen Salzwasser
- atmungsaktiv
- kein Flammschutz
- Öko-Tex Standard 100

PFLEGEHINWEISE

Handwäsche.

Grobe Verschmutzungen mit Tuch oder Bürste abbürsten.

Verunreinigungen mit Seifenlauge und warmen Wasser auswaschen.

Kissen lufttrocknen lassen.

Nach Gebrauch im Trockenen lagern, keinem Dauerregen aussetzen.

Nach einiger Zeit die Kissen mit einem Outdoor-Imprägnierungsmittel nachimprägnieren. Nicht bleichen, trommeltrocknen oder chemisch reinigen.

Armlehne:

Iroko formgefräst, geschliffen und geölt. Angeschraubt.

Gestell:

Seitenteile und Lehnbügel

Rundrohr 25 x 2 mm

Präzisionsstahlrohr DIN EN 10306-3, HC 420 LA

Oberfläche: Thonet Protect Oberfläche – Stahl-Korrosionsschutz und Beschichtung mit UV-beständigem Pulver. Wurde durch Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227-NSS geprüft.
Pulverbeschichtung: 40-120 µm

Zusätze: Sprosse mit Spannschloss, verstellbar. Angeschraubt.
Lehnbügel und Seitenteile sind mit Spannhülsen verbunden und mit der Sprosse verschraubt.

Sonstiges:

schwarze Gleiter: Basis mit Sattelzug plus Klick-Einsatz. Geschraubt.