


HushMeet.L



HushMeet.L ist die größte schallgedämmte Kabine und für gleichzeitiges Arbeiten von 4-8 Personen ausgelegt. Sie ist die perfekte Alternative zu traditionellen Konferenzräumen für größere Geschäftstreffen, Präsentationen und Videokonferenzen im Team. Aufgrund ihrer modularen Form passt sie sich perfekt an die Bedürfnisse jedes Büros an.

Merkmale

- Gepolsterte Innenpaneele in zwei Stofftypen und insgesamt vierzig verschiedenen Farben verfügbar
- Sprachpegelreduzierung für Privatsphäre bei Gesprächen
- Vollautomatisches effizientes Belüftungs- und LED Beleuchtungssystem für Komfort und angenehmes Arbeiten
- Zusätzliche Tischmodule je nach Größe der jeweiligen HushMeet.L

Design

Hushoffice



ABMESSUNGEN

Außenmaße (2 Module)		
H: 230 cm	B: 260 cm	T: 180 cm
Innenmaße		
H: 202 cm	B: 238,2 cm	T: 173 cm



Außenmaße (3 Module)		
H: 230 cm	B: 260 cm	T: 270 cm
Innenmaße		
H: 202 cm	B: 238,2 cm	T: 263 cm



Außenmaße (4 Module)		
H: 230 cm	B: 260 cm	T: 360 cm
Innenmaße		
H: 202 cm	B: 238,2 cm	T: 354 cm

Akustik-Verbundglastür
H: 206,7 cm B: 82,4 cm
mit eloxiertem Aluminium-Riegelgriff

Vorderseite aus Akustik-Verbundglasscheiben
H: 207,9 cm B: 77,8 cm

Rückseite aus Akustik-Verbundglasscheiben
H: 207,9 cm B: 91,2 cm
- klar oder mattiert

Säule
H: 202 cm B: 40 cm T: 12 cm

Tisch (optional)		
2 Module		
H: 73,5 cm	B: 120 cm	T: 120 cm
3 Module		
H: 73,5 cm	B: 180 cm	T: 120 cm
4 Module		
H: 73,5 cm	B: 240 cm	T: 120 cm

Weight 704 kg / 957,5 kg / 1211 kg

AKUSTIK

Akustische Eigenschaften



Tiefe Töne



Mittlere Töne



Hohe Töne

Schalleistung



Absorption



Dämpfung



Diffusion

POLSTERUNG & OBERFLÄCHEN

Außen

Dreilagige Wabenplatte, Dicke 38 mm, beide Seiten melaminbeschichtet, mit fugenloser Kantenlasertechnologie bearbeitet.

Innenpaneele

HDF-Platte, Dicke 3 mm, mit nicht brennbarem Polyurethanschaumstoff beschichtet, gepolstert.

Glas

Akustik-Verbundsicherheitsglas (RW = 35 dB), umfasst Glas mit 2 x 5 mm Dicke, Akustikglas, Sicherheitsbeschriftung auf Vorderseite.

Polsterung

40 Stofffarben für gepolsterte Paneele.

Petrus: 389 g/m², 100%PL.

Wolle: 325 g/m², 70%WO, 20%PL, 5%PA, 5%AF.

Flammfester Schaumstoff (optional)

Elastische Polyurethanzusammensetzung, Verfahren ohne Verwendung von Fluorkohlenwasserstoffen (Freone) oder flüchtigen organischen Lösungsmitteln (z. B. Methylenchlorid).

Teppichboden

Für kommerzielle Intensivnutzung (entwickelt für Hotelzimmer, Hotelsuiten, Boutiquen, Geschäfte, Restaurants, Rezeption, Treppen).

Türgriff und Scharniere

Aus eloxiertem Aluminium oder dunkelgrau lackiertem Aluminium.

MERKMALE UND SPEZIFIKATIONEN

Belüftungssystem

Aktivierter Bewegungsmelder, Maximalleistung pro einzeltem Ventilator – 52 m³/h, Gesamtluftaustausch:

2 Module (8 Ventilatoren) – 416 m³/h,

3 Module (12 Ventilatoren) – 624 m³/h,

4 Module (16 Ventilatoren) – 832 m³/h.

Elektrik

LED Deckenleuchte, Lichtleistung: 27 W/2700 lm.

Stromanschluss (Spannung 2 x 230V, 2 x USB Typ A, 2 x RJ45). Aktivierter Bewegungsmelder, maximaler Stromverbrauch: 65 W Motion sensor activated.

Max power consumption: 65 W.

ERDBEBENSICHERE VERANKERUNG

Alle Hushoffice Produkte verfügen über die Möglichkeit einer erdbebensicheren Verankerung als Standardlösung.