

Leistungsverzeichnis JC317

Spezifizierung: Drehstuhl, hoch, Softback, Synchron, FlexGrid

| | | | | |
|------------------|--------------|----------|------|---------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 665 | |
| | | Sitz: | H: | 420-530 |
| | | | B: | 500 |
| | | | T: | 460 |
| | Gesamt: | H: | 1240 | |
| | | B o. Al: | 500 | |
| B m. Al: | | 725 | | |
| | T: | 630 | | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 16,7 | |
| | Volumen | m³ | 0,7 | |



Serienausstattung

Nutzen

| | | |
|----------------------|--|---|
| Kunststoffteile | Durchgefärbt, schwarz, hellgrau. | Dadurch Farbechtheit auch bei tiefen Kratzern und Schrammen. |
| Rückenlehne | Rücken hoch, Softback schwarz. | |
| Polsterung | Sitzpolster: 55 mm Schaum. Atmungsaktiv durch unverklebte Polster. | Sehr guter Sitzkomfort. |
| Mechanik | Synchronmechanik. Großer Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rücken bis max 118°. | Synchronmechaniken von Interstuhl sind so konzipiert, dass sie den Körper in jeder Sitzhaltung optimal unterstützen und gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtern. |
| Sitzhöhereinstellung | Sitzhöhereinstellung, stufenlos von 420 - 530 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend. | Auch Personen außerhalb des DIN Bereiches (also größer 192 cm und kleiner 151 cm) können ergonomisch korrekt sitzen. |
| Gewichtsregulierung | Von 45 - 120 kg, stufenlos verstellbar. | Individuelle Anpassung der Rückenlehne und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person. |
| Lordosenstütze | Höhen- und tiefenverstellbar. | Durch eine mechanische Drehbewegung kann das in den Rückenrahmen integrierte FlexGrid in der Tiefe und durch ein einfaches Verschieben in der Höhe verstellt u. an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich. |
| Rollen Ø 65 mm | Harte Doppelrollen, schwarz, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529). | Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko. |
| Fußkreuz | Kunststoff durchgefärbt, schwarz. | Dadurch Farbechtheit auch bei tiefen Kratzern und Schrammen. |
| Stuhlsäule | Säulenfarbe entspricht Farbe Fußkreuz. | Durchgängige Farbgebung des gesamten Modells. |
| Materialeinsatz | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar. | Umweltfreundlich. |
| Normen | EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff und Ergonomie geprüft. | Hohe Sicherheit und Komfort. |

Leistungsverzeichnis JC317

Spezifizierung: Drehstuhl, hoch, Softback, Synchron, FlexGrid

| | | | | |
|------------------|--------------|-------|------|---------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 665 | |
| | | Sitz: | H: | 420-530 |
| | | | B: | 500 |
| | | | T: | 460 |
| | Gesamt: | H: | 1240 | |
| B o. Al: | | 500 | | |
| B m. Al: | | 725 | | |
| T: | | 630 | | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 16,7 | |
| | Volumen | m³ | 0,7 | |



Zertifizierung
 Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS),
 Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold,
 Gesicherte Nachhaltigkeit. Quality Office.

Qualitativ hochwertiges Produkt.

Garantie und Rücknahme
 10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.

Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis JC317

Spezifizierung: Drehstuhl, hoch, Softback, Synchron, FlexGrid

| | | | | |
|------------------|--------------|----------|------|---------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 665 | |
| | | Sitz: | H: | 420-530 |
| | | | B: | 500 |
| | | | T: | 460 |
| | Gesamt: | H: | 1240 | |
| | | B o. Al: | 500 | |
| B m. Al: | | 725 | | |
| | T: | 630 | | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 16,7 | |
| | Volumen | m³ | 0,7 | |



Optionen

Nutzen

| | | |
|----------------------|--|--|
| Rollen | Weiche, lastabhängig gebremste Doppelrollen für harte Böden (Entsprechend DIN EN 12529). | Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko. |
| Fußkreuz | Aluminium poliert und Kunststoff hellgrau. | Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik. |
| Sitztiefeverstellung | Verschiebbare Sitzfläche zur individuellen Einstellung der Sitztiefe. Verstellbereich 60 mm. | Die Sitztiefe kann individuell eingestellt werden, um eine optimale Auflagefläche der Oberschenkel zu gewährleisten. |
| Sitzneigeverstellung | Verstellbar, +4,9°. | Durch die Neigung wird das Becken steiler gestellt, die Wirbelsäule wird aufgerichtet, Rundrücken vermieden. |
| Armlehnen | 2D T-Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar, weich. 3D T-Armlehnen höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, weich. 4D T-Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, schwenkbar, weich. | Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht. |
| Bezugsmaterialien | Mehrere Stoffqualitäten und Leder in diversen Farben. | Viefältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles. |

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar