

# HushWork



HushWork ist eine schallgedämmte Kabine, die einen Einzelarbeitsplatz in Privatsphäre bietet. Sie verfügt über einen eingebauten Schreibtisch, der nicht verstellbar ist und ein ergonomisches Regal mit Stauraum. HushWork ist der ideale Ort für effektives ungestörtes ruhiges Arbeiten. Beleuchtung und Belüftung sind leicht einstellbar und können somit an den individuellen Bedarf und die persönlichen Präferenzen für die Arbeitsumgebung angepasst werden. Es steht ein klassischer Schreibtisch für die Arbeit am Computer zur Verfügung. Die Kabine benötigt weniger als 2 qm Platz, passt also in die meisten Büroräume.

Bei den Produktfotos handelt es sich nur um Beispiele. Ausführliche Beschreibungen finden sich im Datenblatt. Weitere Informationen unter: [haworth.com](http://haworth.com) | © 2022 Haworth Inc.

## Merkmale

- Gepolsterte Innenpaneele in zwei Stofftypen und insgesamt vierzig verschiedenen Farben verfügbar
- Sprachpegelreduzierung um 27 dB für Privatsphäre bei Gesprächen
- Kompakte Größe für leichtes Verschieben
- Vollautomatisches effizientes Belüftungs- und LED Beleuchtungssystem für Komfort und angenehmes Arbeiten

## Design

Hushoffice



## ABMESSUNGEN

Außenmaße			
H: 230 cm	B: 160 cm	T: 120 cm	
Innenmaße			
H: 202 cm	B: 138 cm	T: 113 cm	

Akustik-Verbundglastür  
H: 206,7 cm B: 83,3 cm  
mit eloxiertem Aluminium-Riegelgriff

Vorderseite aus Akustikverbundglasscheiben  
H: 207,9 cm B: 58,7 cm

Rückseite aus Akustik-Verbundglasscheiben  
H: 207,9 cm B: 56,2 cm  
- klar oder mattiert

Arbeitsfläche  
H: 73,5 cm B: 75 cm T: 54 cm

Rückseitiges ergonomisches abgeschrägtes MDF-Regal  
H: 25,8 cm B: 20,2 cm T: 25,8 cm

Säule  
H: 202 cm B: 40 cm T: 12 cm

Gewicht 460 kg

## AKUSTIK

Ergebnisse gemäß ISO 23351-1:2020.  
Sprachpegelreduzierung -  $D_{s,A}$  27 (dB).

## POLSTERUNG & OBERFLÄCHEN

### Außen

Dreilagige Wabenplatte, Dicke 38 mm, beide Seiten melaminbeschichtet, mit fugenloser Kantenlasertechnologie bearbeitet.

### Innenpaneele

HDF-Platte, Dicke 3 mm, mit nicht brennbarem Polyurethanschaumstoff beschichtet, gepolstert.

### Glas

Akustik-Verbundsicherheitsglas (RW = 35 dB), umfasst Glas mit 2 x 5 mm Dicke, Akustikglas, Sicherheitsbeschriftung auf Vorderseite.

### Tischplatte

Manuell höhenverstellbare Arbeitsplatte aus dreilagiger melaminbeschichteter Splanplatte, mit weißem Laminat überzogen, Dicke 3,8 mm.

### Regal

MDF-Platte, Dicke 40 mm, lackiert.

### Polsterung

40 Stofffarben für gepolsterte Paneele.  
Petrus: 389 g/m<sup>2</sup>, 100%PL.  
Wolle: 325 g/m<sup>2</sup>, 70%WO, 20%PL, 5%PA, 5%AF.

### Flammfester Schaumstoff (optional)

Elastische Polyurethanzusammensetzung, Verfahren ohne Verwendung von Fluorkohlenwasserstoffen (Freone) oder flüchtigen organischen Lösungsmitteln (z. B. Methylenchlorid).

### Teppichboden

Für kommerzielle Intensivnutzung  
(entwickelt für Hotelzimmer, Hotelsuiten, Boutiquen, Geschäfte, Restaurants, Rezeption, Treppen).

### Türgriff und Scharniere

Aus eloxiertem Aluminium oder dunkelgrau lackiertem Aluminium.

## MERKMALE UND SPEZIFIKATIONEN

### Belüftungssystem

Aktivierter Bewegungsmelder, 4 Ventilatoren,  
Maximalleistung pro individuelm Ventilator - 47 m<sup>3</sup>/h,  
Gesamtluftaustausch - 188 m<sup>3</sup>/h.

### Elektrik

LED Deckenleuchte, Lichtleistung: 17 W/1550 lm.  
Stromanschluss (Spannung 230V, 2 x USB Typ A).  
Aktivierter Bewegungsmelder, maximaler  
Stromverbrauch: 49,5 W.

## ERDBEBENSICHERE VERANKERUNG

Alle Hushoffice Produkte verfügen über die Möglichkeit einer erdbebensicheren Verankerung als Standardlösung.